

聚氨酯弹性工业地坪

产品名称	聚氨酯弹性工业地坪
公司名称	天津市天大华盛化工材料有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	
公司地址	天津市南开区红旗南路金合园底商
联系电话	86-02223345816 13602036659

产品详情

产品名称：聚氨酯弹性工业地坪

产品特点：

具有高弹性、抗冲击性能优异、使用更舒适；防尘、防腐、防水、防潮；
便于清洁、施工方便、造价低廉；附着力强、柔韧性好。

本产品可用于要求高耐磨、高洁净的生产场合，如：制药、纺织、电子仪器仪表、食品、汽车、轻工等生产车间及仓库、办公室、停车场等场所；还可用于舰船甲板、医院病房、防滑工业平台等防滑地坪。

项目	技术指标
表干，h	4
实干，h	24
固含量，%	94
附着力（MPa）	1.5

硬度 (邵氏A)	60
拉伸强度 (MPa)	2.15 ~ 5.00
断裂伸长率 (%)	400
抗冲击强度 (MPa)	> 5.0

- 1、基面要求：普通混凝土基面应放置28天以上，基面洁净、干燥、含水率应小于6%。
- 2、封底：用聚氨酯或环氧封底漆涂装一道。
- 3、涂面涂层：用镘板刮涂彩色弹性聚氨酯1~3道，每道涂装间隔应大于6小时，最长不超过72小时。
- 4、养护：步行开放时间：48小时，重物开放时间：72小时。
- 5、注意事项：
 - 1) 本品系双组份涂料，使用时请按规定配比混合均匀后涂装施工。
 - 2) 所用材料、工具要干燥，不能有水分；
 - 3) 施工现场严禁烟火。
- 6、详细施工方案及施工办法，请与本公司联系。

应用领域：

本产品可用于要求高耐磨、高洁净的生产场合，如：制药、纺织、电子仪器仪表、食品、汽车、轻工等生产车间及仓库、办公室、停车场等场所；还可用于舰船甲板、医院病房、防滑工业平台等防滑地坪。

技术指标：

项目	技术指标
表干, h	4
实干, h	24
固含量, %	94
附着力 (MPa)	1.5
硬度 (邵氏A)	60
拉伸强度 (MPa)	2.15 ~ 5.00

断裂伸长率 (%) 400

抗冲击强度 (MPa) > 5.0

施工工艺：

- 1、基面要求：普通混凝土基面应放置28天以上，基面洁净、干燥、含水率应小于6%。
- 2、封底：用聚氨酯或环氧封底漆涂装一道。
- 3、涂面涂层：用镘板刮涂彩色弹性聚氨酯1~3道，每道涂装间隔应大于6小时，最长不超过72小时。
- 4、养护：步行开放时间：48小时，重物开放时间：72小时。
- 5、注意事项：
 - 1) 本品系双组份涂料，使用时请按规定配比混合均匀后涂装施工。
 - 2) 所用材料、工具要干燥，不能有水分；
 - 3) 施工现场严禁烟火。
- 6、详细施工方案及施工办法，请与本公司联系。

主要业绩：

序号	工程名称	面积、类型
1	意大利扎努西压缩机天津公司	35000m ² 、聚氨酯地坪
2	福建统一马口铁公司	30000m ² 、聚氨酯地坪
3	福建福旺包装公司	5000m ² 、聚氨酯地坪
4	北京福田公司	26000m ² 、聚氨酯地坪
5	湖北三江—雷诺汽车公司	36000m ² 、聚氨酯地坪
6	天津夏利汽车公司	20000m ² 、聚氨酯地坪
7	天津华利汽车公司	15000m ² 、聚氨酯地坪
8	国防科大银河巨型计算机厂	7000m ² 、聚氨酯地坪

9	台湾惠昆公司	6000m2、聚氨酯地坪
10	中国人民银行昆山造币厂	10000m2、聚氨酯地坪
11	福建蒲城正大生化公司	10000m2、GMP聚氨酯地坪
12	天津华一集团	2000 m2、聚氨酯地坪
13	天津华一集团	3000 m2、聚氨酯地坪
14	天津科易电子有限公司	5000 m2、聚氨酯地坪
15	秦皇岛凤凰葡萄酒厂	5000 m2、弹性聚氨酯地坪