武汉移动式篮球架工厂

产品名称	武汉移动式篮球架工厂
公司名称	盐山吉胜体育器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:篮球架 产地:沧州 型号:定制型
公司地址	盐山县开发区港城花园
联系电话	0317-6162868 13373176512

产品详情

篮球架长期使用会产生污垢和其他杂质,应定期对篮球架进行清洁,在对球架表面进行清洁的过程中, 应该使用中性清洁剂,以免损伤球架表面。相对室外篮球架而言,室内篮球架的主要维护工作则是清洁 ,因为缺少雨水的自然清晰,长时间使用篮板容易脏,因此需要有相应的清洁措施。固定篮球架分为真 固定和假固定篮球架,真固定篮球架实际就是预埋篮球架,就是事先要在安装篮球架的地面上挖坑,然 后把篮球架配套的预埋件放下去,用准备好的混凝土浇筑,等干燥了以后再把篮球架的架子及篮球板和 篮球框部分安装好。这种预埋式篮球架安装好了以后真的就动不了了,即使以后想要拆除的话,也只能 把地面以上的部分带走,底下的就得用挖掘机械把底下的部分扩大范围全部掏出来才行。有很多人在使 用或者是在安装建设的时候不会怎么安装,很难把握住安装过程中的某一些细节,使得手动液压篮球架 的安装过程不是非常的好。1、将手动液压篮球架横臂装在篮球架立臂上。再把后拉杆装在横臂和箱子上 。把篮板、篮圈装在横臂上,并把篮板一定要定位装正,然后再把横臂上的四根拉杆装好。在这些过程 中的时候要注意各个部位的螺丝钉一定都要拧好,后打开后箱盖把不每只不少于400kg的配重放进去,把 盖封好;2、手动启动的时候也要慢慢升降,然后检查篮板的安装是否到位了,篮板的标准高度为篮圈地 地面,其高度为3.05米,之后检查手动液压篮球架的各个部位看看是否安装合格,防止意外的发生。篮 球架的主杆与底座之间的拉杆:圆形钢管两个与主杆形成三个三角型,保证整个篮球架的稳定篮球架尺 寸篮圈:元钢制成达****篮球架的高度:篮圈到地面标准高度为3.05米篮球架的颜色:绿色,亦可根据用 户要求定制。手动液压篮球架的结构参数:1、手控液压装置,篮球架可以折叠,需要移动时手动升降角 轮,即可轻松移动:2、后配重箱尺寸是2*1*0.45m,平箱占地面积较大,稳固性较好。表面采用静电喷塑 工艺,具有防锈蚀,耐氧化,不掉漆,不退色等优点;3、表面采用静电喷塑工艺,具有防锈蚀,耐氧化 ,不掉漆,不退色等优点。我们本着"以信为天,以诚为本"的经营理念为宗旨,用热忱、优良的服务 ,让顾客满意。坚守"以人为本、以诚取信、以质取胜、以新争天下"的质量方针和"正正直直做人, 踏踏实实做事"的企业精神。