

# 湖南衡阳玻璃钢格栅

产品名称	湖南衡阳玻璃钢格栅
公司名称	江阴市乐同环保有限公司
价格	130.00/平方
规格参数	
公司地址	无锡市江阴通渡北路299号
联系电话	0510-66256888 18861650122

## 产品详情

乐同25mm厚度玻璃钢格栅性能特点如下:

- 1、耐腐蚀性强：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，特别在火电厂的脱硫化水车间，造纸厂的纸浆车间，电解铝车间，酸碱合成车间得到了广泛的应用。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。
- 2、轻质、高强、且便于切割、安装。由于是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑。因此，它被广泛用于低空作业平台，船舶、甲板，机械装备检修走道。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具甚至无需电动工具，只需手动工具，使得安装成本也大为降低。所以，用于高危行业，例如煤矿瓦斯超标场所走道，燃气储罐操作平台走道
- 3、耐老化：使用寿命在50年以上。
- 4、阻燃：普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924）。
- 5、安全性：具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；25mm厚度玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。
- 6、内外均一的颜色，并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。
- 7、具有天然防盗功能，没有回收价值，可在市政园林工程广泛应用。

[乐同](#)25mm厚度玻璃钢格栅销售热线13706162111张先生