

温电双控闭门器

产品名称	温电双控闭门器
公司名称	深圳市中天明科技有限公司
价格	2.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖镇上木古村彩姿北路28号中天明科技产业园
联系电话	86-075525424119 13148892656

产品详情

FMD-2 (WD) 型温电双控闭门器

可使防火门平时保持常开，在火灾情况下又能自行关闭防火门，达到防火门“活动防火分割”的作用。

【型号】FMD-2 (WD) 型温电双控闭门器

【品牌】中天明 ZTM

功能介绍

基本功能：

平时无源（复位状态），可使防火门在0-180度保持常开状态，且开关自如

；火灾时，接收联动控制信号或温度达到 68 ± 5 度时，自行平稳关闭防火门，并提供反馈信号给控制室。也可手动现场释放关闭防火门。动作后（释放状态），本品完全具有普通闭门器所有功能。手动调为复位状态，进入下一工作循环。

在常开（复位）状态下，可30-180度内可任意手动启、闭，并保持开启角度。

在常闭（释放）状态下，可0-180度内可任意手动启、闭，并自行关闭。

产品尺寸：290*45*70mm，材质：304不锈钢

关闭力矩：30N·M 电流：0.7A（0.1S）

联动功能：平时无源，瞬间DC24V供电关门。

反馈功能：触点信号，显示防火门是否关闭。

缓冲功能：二级调速，保证防火门平稳关闭。

温度释放功能：68±5度自行关门。

消防认证编号：201021236

安装方式：门框正面、背面皆可。

完全符合：《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5.4.2条规定。

适用项目：特别适合于大型新建项目平时不抢、占消防电源，后期使用无功耗;改造项目可直接并入防排烟系统、警铃、应急照明系统，布线成本极低。