

苏尔泰电涌保护器SRT40+NPE

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 苏尔泰电涌保护器SRT40+NPE |
| 公司名称 | 扬州中恒电器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 扬州市宝应县国泰华苑小区116号 |
| 联系电话 | 0514-88988663 18260682891 |

产品详情

SRT40/1+NPE(440V,420V,385V)任选一 SRT40/3+NPE(440V,420V,385V)任选一

适用范围

SRT40/4适用于交流50Hz/60Hz;220V/380以下供电系统，可作为建筑物内的分配电第二级（C级）防雷保护，如高层建筑的楼层分配电柜，民用建筑的单元分配电柜。最大放电电流为40kA。

技术参数

| 型号 | 最大持续 工作电压 Uc~ (V) | 直流参数 电压 V1mA | 标称放电 电流 In(kA) 8/20us | 最大电 电流 Imax(kA) 8/20us | 电压保护 水平 Up(kV) | 响应时间 ns | 工作环境 |
|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|-----------|
| SRT40/3 | 320 | 510 | 20 | 40 | 1.5 | 25 | -40 ~ +85 |
| | 385 | 620 | 20 | 40 | 1.8 | | |
| | 420 | 680 | 20 | 40 | 2.0 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|----|-----|--|--|
| NEP | 255 | 600 | 20 | 40 | 1.5 | | |
|-----|-----|-----|----|----|-----|--|--|

SRT40/3与NPE可组合成零地保护组合，也称为“3+1”保护模式