

J13W内螺纹针型阀

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | J13W内螺纹针型阀 |
| 公司名称 | 西安拓仪阀门制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市雁塔区太白南路5号 |
| 联系电话 | 86-02984504648 18991291164 |

产品详情

一、内螺纹截止阀主要零件材料

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| 零件名称Part name | 阀杆、阀盖 | 阀杆、阀瓣 | 密封材料 |
| J13W-16P | 铬镍不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 聚四氟乙烯 |
| H13W-160、J13W-40 | 优质碳钢 | 铬不锈钢 | |

二、内螺纹截止阀主要性能规范

| 型号 | 公称压力 (MPa) | 试验压力 (MPa) | | | 工作压力 (MPa) | 工作温度 () | 适用介质 |
|-----------|---------------|------------|--------|--------|------------|----------|----------------|
| | | 壳体 | 密封 (液) | 密封 (气) | | | |
| J13W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P < 540 | 液化石油气、水、蒸汽、油品等 |
| J13W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | | |
| J13W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C < 425 | |
| J13W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 | | |

三、内螺纹截止阀主要外形及连接尺寸 (mm)



| 公称直径DN (mm) | 管螺纹G | 尺 寸 | | | | |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| | | D0 | L | H | H1 | D |
| 6 | 1/4 | 60 | 55 | 90 | 100 | 4 |
| 10 | 3/8 | 60 | 60 | 92 | 102 | 5 |
| 15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 |
| 20 | 3/4 | 80 | 80 | 109 | 121 | 8 |
| 25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 |
| 32 | 1 1/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 |
| 40 | 1 1/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 |

其它相关产品：

1151法兰式三阀组

FJ61W承插焊针型阀

J11W美标内外螺纹针型阀

J21HW内外螺纹压力表针型阀

J24W外螺纹角式针型阀

J61Y焊接式针型阀

JBY1取压针型阀

JX49W法兰考克

WF-12五阀组

CJ123H多功能针型阀

GJ61Y承插焊针型阀

J13W内螺纹针型阀

J21W-JH-b压力表截止阀

J29WH压力计截止阀

J91W卡套针型阀

JJM1压力表针型阀

KF压力表开关

EF-1二阀组

GMJ14FH高密封取样阀

J19W压力表三通针型阀

J23SA外螺纹三阀组

J48HW法兰式针型阀

J94W卡套角式截止阀

JJM8针型仪表阀

QJ-5气动管路截止阀

EF-3二阀组

GMJ14F高密封取样阀

J19W仪表针型阀

J23W外螺纹针型阀

J49H压力计针型阀

JG-12F美标多口计量阀

JX29W液位计考克,

SF-2B一体化三阀组