

H11W不锈钢丝口止回阀

产品名称	H11W不锈钢丝口止回阀
公司名称	西安拓仪阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区太白南路5号
联系电话	86-02984504648 18991291164

产品详情

一、产品简介

止回阀：止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。止回阀按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。

- 二、产品特点： 1、螺纹可按BSPT、BSP、NPT、DIN259/2999生产
2、硅溶胶精密铸造不锈钢阀体、阀盖、阀瓣 3、适用于水、油、气及某些腐蚀性流体介质
4、常温额定工作压力为200PSI（1.4MPA） 三、材料目录

ITEM	PAPTS 部件	AMTERIAL材质
1 CAP	阀盖	CF8/CF8M
2 BODY	阀体	CF8/CF8M
3 PETAL	阀瓣	CF8/CF8M
4 PIN	圆柱销	304
5 GASKET	密封垫	PTFE

6 GASKET

密封垫

PTFE

7 BOLT

螺栓

304

四、相关参数

蒸气压力定额：150PSI（工作气压）

温度范围：+232（最大值）蜡模铸造阀体，中塞和阀盖（固熔化处理）

螺纹类型：BSPT，NPT或ZG，G螺纹阀盖旋启式启闭件

技术参数:阀体材质-不锈钢

工作温度（ ）+232 公称通径DN(mm)1/2

性能描述:用途----广泛用于化工工业

其它相关产品

C804TQ-100气动三通海底阀, H14W不锈钢内螺纹止回阀, H41T-10铸铁升降式止回阀, H42W不锈钢立式止回阀, H44H铸钢旋启式止回阀, H71XT对夹式消声止回阀, HC41X消声止回阀, HQ41X滚球式球形止回阀, DHH44X微阻缓闭消声止回阀, H41F46升降式衬氟止回阀, H41W不锈钢升降式止回阀, H42X不锈钢法兰底阀, H44T-10铸铁旋启式止回阀, H74H对夹圆片式止回阀, HC44X橡胶瓣止回阀, HQ45X微阻球形止回阀, DYH41X Y型快闭止回阀, H41H高压升降式止回阀, H42F46衬氟立式止回阀, H42X静音止回阀, H44W不锈钢旋启式止回阀, H76X对夹双瓣式止回阀, HH44X微阻缓闭止回阀, PH44H排渣止回阀, H11W不锈钢丝口止回阀, H41H铸钢升降式止回阀, H42H铸钢立式止回阀, H44H高压旋启式止回阀, H71H对夹升降式止回阀, HC41X节能梭式止回阀, HH46X-HH48X-HH49X微阻缓闭碟式止回阀, SSDF-1水上式底阀