

# 日标H型钢SM490YB日标H型钢标准尺寸

产品名称	日标H型钢SM490YB日标H型钢标准尺寸
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5900.00/吨
规格参数	用途:船用、海工、海洋工程 执行标准:JIS-G3192 品牌:莱钢/马钢/日照
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

日标H型钢SM490YB日标H型钢标准尺寸

日标型钢SM490/SS400：

一般来说，这样的夹杂具有多相组成，且基本上是进入结晶器中的渣滴和耐火材料或造渣剂的微粒。依据组成不同而变化的多相渣夹杂在轧制中表现出不一样的变形。一些氧化物夹杂，形成带有尖的或纵向裂开端的粗糙线条，其组成元素的顺序为[Mn][Si][Al][Ca][S]，在轧制时会产生塑性变形。而另一些夹杂，氧化物为波浪形线条，其组成的元素顺序为[Ca][Si][Mn][Al][Ti][Mg][K][S]，该夹杂在轧制时不会产生变形。

日标H型钢规格表：

日标H型钢型号100\*100 规格100\*100\*6\*8

日标H型钢型号125\*125 规格125\*125\*6.5\*9

日标H型钢型号150\*75 规格150\*75\*5\*7

日标H型钢型号150\*100 规格100\*6\*9\*8

日标H型钢型号150\*150 规格150\*150\*7\*10

日标H型钢型号200\*100 规格198\*99\*4.5\*7

日标H型钢型号200\*150 规格194\*150\*6\*9

日标H型钢型号200\*200 规格200\*200\*8\*12

日标H型钢型号250\*125 规格248\*124\*5\*8

日标H型钢型号250\*175 规格244\*175\*7\*11

日标H型钢型号250\*250 规格250\*250\*9\*14

日标H型钢型号300\*150 规格300\*150\*6.5\*9

日标H型钢型号300\*300 规格300\*300\*10\*15

日标H型钢型号350\*175 规格350\*175\*7\*11

日标H型钢型号350\*250 规格350\*350\*12\*19

日标H型钢型号400\*200 规格400\*200\*8

日标H型钢型号400\*400 规格400\*400\*13\*21

日标H型钢型号450\*200 规格450\*200\*9\*14

日标H型钢型号450\*300 规格440\*300\*11\*19

日标H型钢型号500\*200 规格500\*200\*10\*16

日标H型钢型号500\*300 规格488\*300\*11\*18

日标H型钢型号600\*300 规格600\*200\*11\*17

日标H型钢型号600\*300 规格594\*302\*14\*23

日标海工钢：

从2005年开始已经在JFE钢铁公司的4条生产线上进行生产。2007年向和欧洲提供该项技术，实现了海外生产。发源于日本的这项技术推广到海外，可以实现日本的汽车制造采用同一设计和同一制造工艺。4今后的发展方向近年来，为提高汽车的冲撞安全性和推进汽车轻量化，汽车制造厂积极采用高强度钢板，钢铁厂也大力推进高强度钢板的开发和批量化生产。众所周知，对于高强度钢板来说，影响成型性的特性值（如冲压性指标r值）较低，因此成型性较差。

