

自贡日标H型钢SM490YB尺寸可测量

产品名称	自贡日标H型钢SM490YB尺寸可测量
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6070.00/吨
规格参数	用途:船用、海工、海洋工程 执行标准:JIS-G3192 品牌:莱钢/马钢/日照
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

自贡日标H型钢SM490YB尺寸可测量

日标型钢SM490/SS400：

GH2132合金重熔过程中6组实验均匀加入了不同量的脱氧Al粉。对电渣锭的头尾，从表面到中心进行了Al、Ti等元素的化学分析和光谱扫描。实验结果表明：使用此预熔渣重熔GH312GH2132合金，可以大大的提高钢锭的表面质量，降低电渣废品率。GH3128合金使用本预熔渣重渣后钢锭表面质量良好，无任何明显夹渣、裹渣、渣沟现象。此预熔渣熔点约1200，GH3128合金熔点在1340 ~ 1390 之间。

日标H型钢规格表：

日标H型钢型号100*100 规格100*100*6*8

日标H型钢型号125*125 规格125*125*6.5*9

日标H型钢型号150*75 规格150*75*5*7

日标H型钢型号150*100 规格100*6*9*8

日标H型钢型号150*150 规格150*150*7*10

日标H型钢型号200*100 规格198*99*4.5*7

日标H型钢型号200*150 规格194*150*6*9

日标H型钢型号200*200 规格200*200*8*12

日标H型钢型号250*125 规格248*124*5*8

日标H型钢型号250*175 规格244*175*7*11

日标H型钢型号250*250 规格250*250*9*14

日标H型钢型号300*150 规格300*150*6.5*9

日标H型钢型号300*300 规格300*300*10*15

日标H型钢型号350*175 规格350*175*7*11

日标H型钢型号350*250 规格350*350*12*19

日标H型钢型号400*200 规格400*200*8

日标H型钢型号400*400 规格400*400*13*21

日标H型钢型号450*200 规格450*200*9*14

日标H型钢型号450*300 规格440*300*11*19

日标H型钢型号500*200 规格500*200*10*16

日标H型钢型号500*300 规格488*300*11*18

日标H型钢型号600*300 规格600*200*11*17

日标H型钢型号600*300 规格594*302*14*23

日标海工钢：

为了合理利用尾矿资源，充分发挥现有潜力，一些选矿厂采用了增加再选设备与利用闲置设备现结合的措施，将选矿厂排出的尾矿进行再选后获得合格精矿，达到降尾、增产、增收的目的。属于这种类型的有首钢水厂选矿厂、大石河选矿厂等。首钢矿业公司大石河选矿厂和水厂选矿厂，原设计原矿年处理能力27万t，采用三段一闭路破碎、阶段磨矿、阶段选别、弱磁选与重选联合选别、细筛自循环流程。原设计有26台 $\phi 27\text{mm} \times 36\text{mm}$ 球磨机系列。

