

鑫鑫沟盖板钢模具 主体面板使用性能情况

产品名称	鑫鑫沟盖板钢模具 主体面板使用性能情况
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	25.00/个
规格参数	规格:常规
公司地址	保定市东郊工业园区
联系电话	17325538666 13403121185

产品详情

保定鑫鑫盖板钢模具设计的时候要尺寸准确、表面光洁、结构合理、生产效率高、易于自动化、制造容易、寿命高。结构强度和刚度是否足够，高速沟盖板模具在脱模时能否经受推出机构的推出力而不变形，能否均匀分散所受的冲击力，有嵌入塑料部件时，能否防止高速沟盖板模具破裂，如产生熔合线是否会影响其整体强度，成型孔部位的熔合线是否会影响其整体强度，能否承受装配时的紧固力，棱角及壁厚较薄部分是否会阻碍材料流动，从而引起填充不足的缺陷现象。

水泥盖板钢模具选用3mm厚度钢板焊接成型，模具为组合式，可拆卸，好脱模，不变形。沿排水沟纵向每块盖板模具设计长度为50cm，横向跨度根据排水沟宽度一般采取60-120cm不等。盖板模具厚度则根据荷载大小及配筋情况取值，经计算，盖板小厚度取6cm，大取至17cm。混凝土均选用C30混凝土，钢筋选取HRB400（主要受力钢筋）及HPB300钢筋（一般架立钢筋）。