鑫鑫沟盖板钢模具 主体面板使用性能情况

| 产品名称 | 鑫鑫沟盖板钢模具 主体面板使用性能情况 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂 |
| 价格 | 25.00/个 |
| 规格参数 | 规格:常规 |
| 公司地址 | 保定市东郊工业园区 |
| 联系电话 | 17325538666 13403121185 |

产品详情

保定鑫鑫盖板钢模具设计的时候要尺寸准确、表面光洁、结构合理、生产效率高、易于自动化、制造容易、寿命高。结构强度和刚度是否足够,高速沟盖板模具在脱模时能否经受推出机构的推出力而不变形,能否均匀分散所受的冲击力,有嵌入塑料部件时,能否防止高速沟盖板模具破裂,如产生熔合线是否会影响其整体强度,成型孔部位的熔合线是否会影响其整体强度,能否承受装配时的紧固力,棱角及壁厚较薄部分是否会阻碍材料流动,从而引起填充不足的缺陷现象。

水泥盖板钢模具选用3mm厚度钢板焊接成型,模具为组合式,可拆卸,好脱模,不变形。沿排水沟纵向每块盖板模具设计长度为50cm,横向跨度根据排水沟宽度一般采取60-120cm不等。盖板模具厚度则根据荷载大小及配筋情况取值,经计算,盖板小厚度取6cm,大取至17cm。混凝土均选用C30混凝土,钢筋选取HRB400(主要受力钢筋)及HPB300钢筋(一般架立钢筋)。