

英标H型钢UB533x210*92焊接和热轧的区别

产品名称	英标H型钢UB533x210*92焊接和热轧的区别
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	厂家:马钢.莱钢.日照 仓库:上海.广东.佛山 执行标准:EN10025
公司地址	上海市江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼
联系电话	02166160073 19101721796

产品详情

上海铸然供应链（集团）有限公司总部位于华东钢铁集散中心——上海。自成立以来致力于为客户提供优质的钢材物料，公司拥有1.2万平方室内仓储，超1.5万吨现货库存，产品标准涉及欧标、美标、英标、俄标、日标、澳标等。品类有型钢、钢管、钢板、异型钢、建筑钢材等。产品涵盖钢结构工程、核电工程、海洋工程、建筑桥梁工程、冶金设备生产、工程机械设备等领域。公司设有两条钢结构生产线，可根据客户要求分条、切割、焊接、坡口、冷弯、抛丸除锈等深加工，并配备的出口打包和装箱服务。公司秉承多品种、直供化、就近匹配的分销策略，先后在上海、山东、天津、广东等地开设销售网点，力求给客户一站式、低成本、率的钢铁服务。秉承“客户为尊、服务为荣”的经营理念，恪守“共创、共赢”的企业精神，奉行“知人善任、人尽其才”的人才理念，以的服务、的产品，打造公司核心竞争力，为客户提供有价值的行业服务，致力成为外标钢铁现货服务商。

品名：英标H型钢UB系列

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400)

表面处理：出厂标准

质量等级：（受理质量异议）

货物销售类型：现货

计重方式：理计

加工服务：切割，定制样品，加工

用途范围：钢结构工程，光伏支架工程，风力发电工程，房屋构造工程

槽钢钢分类：

（1）按产品的翼缘宽度分为宽翼缘、中翼缘和窄翼缘H型钢。中宽翼缘H型钢的翼缘宽度 b 大于等于腹板高度 h ，窄翼缘H型钢的翼缘宽度 B 约等于腹板高度 H 的二分之一。

（2）按产品用途分为H型钢梁、H型钢柱、H型钢桩、极厚翼缘H型钢梁。有时，H型钢还包括平行腿槽钢和平行翼缘T型钢。一般采用窄翼缘H型钢作为梁材料，宽翼缘H型钢作为柱材料，因此又称为梁H型钢和柱H型钢。

（3）按生产方式分为焊接H型钢和轧制H型钢。

（4）按尺寸规格大小分为大、中、小号H型钢。通常，腹板高度 h 在700mm以上的产品称为大产品，300-700mm称为中产品，而腹板高度 h 在300mm以下的产品称为小产品。到1990年底，世界上的H型钢腹板的高度为1200mm，翼缘宽度为530mm。

H型钢产品特性：

（1）良好低化学和环境介质腐蚀性能。

（2）高强、轻质、抗冲击。

（3）绝缘性、透磁性佳。

（4）耐老化、寿命长、免维护。

（5）防火阻燃、绝缘隔热。

（6）安装、切割方便、迅速。

（7）可设计性强、外表美观。

槽钢钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

UB533x210*9292.1533.1209.310.115.612.7117.4UB533x210*101101536.721010.817.412.7128.7UB533x210*10910953
9.5210.811.618.812.7138.9UB533x210*122122544.5211.912.721.312.7155.4UB610x229*101101.2602.6227.610.514.81
2.7128.9UB610x229*113113607.6228.211.117.312.7143.9UB610x229*125125.1612.222911.919.612.7159.3UB610x229
*140139.9617.2230.213.122.112.7178.2UB610x305*149149.1612.4304.811.819.716.5190UB610x305*179179620.2307.

114.123.616.5228.1UB610x305*238238.1635.8311.418.431.416.5303.3UB686x254*125125.1677.925311.716.215.2159.5UB686x254*140140.1683.5253.712.41915.2178.4UB686x254*152152.4687.5254.513.22115.2194.1UB686x254*17017.0.2692.9255.814.523.715.2216.8UB762x267*134133.9750264.41215.516.5170.6UB762x267*147146.9754265.212.817.516.5187.2UB762x267*173173762.2266.714.321.616.5220.4UB762x267*197196.8769.826815.625.416.5250.6

钢材资讯不过受气候因素影响，1月的大型项目施工进度放缓，产品表现相对平稳的大多联增速随之降低，但在小多联产品的需求拉动下，整体市场的增长态势得以延续。众多新一线城市的综合竞争力日益增强，房产建设及配套设备需求显现加快，小多联机组凭借较好的适配性与性价比得到项目方青睐。对零售市场而言，天气转冷促进了户式空调更新改造需求的释放，各企业在四季度集中推出强化制热功能的新品并给予诸多优惠政策，对市场起到了有效的刺激作用。

英标H型钢UB/UC系列截面规格尺寸表：

品名	规格	型号	材质
UC英标H型钢	152*152*23	152.4*152.4*5.8*6.8	S235/S275/S355
UC英标H型钢	152*152*30	157.6*152.9*6.5*9.4	S235/S275/S355
UC英标H型钢	152*152*37	161.8*154.4*8*11.5	S235/S275/S355
UC英标H型钢	203*203*46	203.2*203.6*7.2*11	S235/S275/S355
UC英标H型钢	203*203*52	206.2*204.3*7.9*12.5	S235/S275/S355
UC英标H型钢	203*203*60	209.6*205.8*9.4*14.2	S235/S275/S355
UC英标H型钢	203*203*86	222.2*209.1*12.7*20.5	S235/S275/S355
UC英标H型钢	254*254*73	254.1*254.6*8.6*14.2	S235/S275/S355
UC英标H型钢	254*254*89	260.3*256.3*10.3*17.3	S235/S275/S355
UC英标H型钢	254*254*107	266.7*258.8*12.8*20.5	S235/S275/S355
UC英标H型钢	254*254*132	276.3*261.3*15.3*25.3	S235/S275/S355
UC英标H型钢	254*254*167	289.1*265.2*19.2*31.7	S235/S275/S355
UC英标H型钢	305*305*97	307.9*305.3*9.9*15.4	S235/S275/S355
UC英标H型钢	305*305*118	314.5*307.4*12*18.7	S235/S275/S355
UC英标H型钢	305*305*137	320.5*309.2*13.8*21.7	S235/S275/S355
UC英标H型钢	305*305*158	327.1*311.2*15.8*25	S235/S275/S355
UC英标H型钢	305*305*198	339.9*314.5*19.1*31.4	S235/S275/S355
UC英标H型钢	305*305*240	352.5*318.4*23*37.7	S235/S275/S355
UC英标H型钢	305*305*283	365.3*322.2*26.8*44.1	S235/S275/S355
UC英标H型钢	356*368*129	355.6*368.6*10.4*17.5	S235/S275/S355
UC英标H型钢	356*368*153	362*370.5*12.3*20.7	S235/S275/S355
UC英标H型钢	356*368*177	368.2*372.6*14.4*23.8	S235/S275/S355
UC英标H型钢	356*368*202	374.6*374.7*16.5*27	S235/S275/S355
UC英标H型钢	356*406*235	381*394.8*18.4*30.2	S235/S275/S355

基础参数：

品名：欧标H型钢

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400)

表面处理：出厂标准

质量等级：（受理质量异议）

货物销售类型：现货

规格：HEB200*200*9*15

计重方式：理计

加工服务：切割，定制样品，加工

用途范围：钢结构工程，光伏支架工程，风力发电工程，房屋构造工程