

供应5Cr4W5Mo2V(RM2) 新型热作模具钢 5Cr4W5Mo2V圆钢

产品名称	供应5Cr4W5Mo2V(RM2) 新型热作模具钢 5Cr4W5Mo2V圆钢
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	嘉棕特殊钢:99 Alumold350:1 国产/进口:2
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127 室(注册地址)
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

5Cr4W5Mo2V嘉棕(上海)金属材料拥有整套的检验检测设备,美国进口Niton手持式直读光谱仪,试验机,水压试验机试验检验,涡流检测,声波检测,内窥镜检测,晶间腐蚀试验。客户选择好的材料,精细的磨削工艺,严格遵循客户的生产要求,为了,严格按照质量管理体系;进行检查以确保达到标准和客户需求的目标,及时通知客户生产。嘉棕(上海)金属材料具备强大生产制造能力和价格优势的合作伙伴,以此提供给客户工业上优的解决方案。嘉棕(上海)金属材料提供的不仅仅是原材料,嘉棕(上海)金属材料还为客户提供技术的解决方案。5Cr4W5Mo2V

下面,有关5Cr4W5Mo2V模具钢化学成分及性能介绍:

5Cr4W5Mo2V执行标准 GB/T1299-2000

5Cr4W5Mo2V合金工具钢简称合工钢,是在碳工钢的基础上加入合金元素而形成的钢种。

5Cr4W5Mo2V化学成分:

碳C: 0.88 ~ 0.95

硅Si: 0.45

锰Mn: 0.40

硫S: 0.030

磷P： 0.030

铬Cr： 3.80 ~ 4.50

钼Mo： 4.70 ~ 5.20

钨W： 5.90 ~ 6.70

钒V： 1.70 ~ 2.10

钴Co： 4.50 ~ 5.00

5Cr4W5Mo2V出厂状态时退火态的，硬度 235HB

5Cr4W5Mo2V密度为7.8t/m³

5Cr4W5Mo2V模具钢材已经预硬至37 ~ 41HRC(表面硬度)，无须热处理。适用于形状复杂、精密之模具及零部件。切削性能出色，便于加工及雕模。可望缩短模具加工周期、降低成本。如施以表面处理可进一步提高耐磨性和耐蚀性。

5Cr4W5Mo2V特性

5Cr4W5Mo2V具备以下优点：优良的耐腐蚀性;优良的抗压强度;任何尺寸，硬度分布平均;优良的机械加工性;较低的费用;较低的生产成本。5Cr4W5Mo2V主要用途：用于塑胶模模座/垫板，抛光性要求不高塑胶和橡胶模塑胶挤压模结构零件。

嘉棕(上海)金属材料有限公司，销售5Cr4W5Mo2V模具钢板材圆棒高模具钢带，主动给客户寄5Cr4W5Mo2V样品，价格很优惠，成交的客户满意度好。

5Cr4W5Mo2V模具钢，5Cr4W5Mo2V板料，5Cr4W5Mo2V是什么钢材，5Cr4W5Mo2V宝钢

5Cr4W5Mo2V耐磨钢，5Cr4W5Mo2V价格，5Cr4W5Mo2V材质单，5Cr4W5Mo2V钢材，

5Cr4W5Mo2V批发商，5Cr4W5Mo2V圆棒，5Cr4W5Mo2V代理商，5Cr4W5Mo2V圆钢，

5Cr4W5Mo2V直销价，5Cr4W5Mo2V材料，5Cr4W5Mo2V模具钢，5Cr4W5Mo2V，

5Cr4W5Mo2V批发价，5Cr4W5Mo2V是什么材料，5Cr4W5Mo2V销售商，

5Cr4W5Mo2V进口，5Cr4W5Mo2V蒂森克虏伯，5Cr4W5Mo2V美国冶联，

5Cr4W5Mo2V日本新日铁，5Cr4W5Mo2V现货库存

=====
=====
模具钢5Cr4W5Mo2V产品状态如下：

5Cr4W5Mo2V非标锻件：按客户产品需求定做，单支重不超过1200kg

5Cr4W5Mo2V交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态;

5Cr4W5Mo2V外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态;

5Cr4W5Mo2V尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺。

5Cr4W5Mo2V质量标准：国标、ASTM、ASME、JIS、DIN、其它;

5Cr4W5Mo2V热轧板(卷)材

5Cr4W5Mo2V冷轧板(卷)

5Cr4W5Mo2V冷轧带材

5Cr4W5Mo2V无缝管材5Cr4W5Mo2V棒材

5Cr4W5Mo2V嘉棕(上海)金属材料与其他公司一样，嘉棕(上海)金属材料也是一链条中的一个强大环节，没有这一环节，嘉棕(上海)金属材料就无法推动工程市场的进步和技术的发展。嘉棕（上海）金属材料提供的产品品质高，由特种钢及异种材料(高性能材料)按ISO、DIN、DIN-EN、ASTM、ANSI等规范执行。嘉棕（上海）金属材料的实力是按期交货。5Cr4W5Mo2V

供应5Cr4W5Mo2V(RM2) 新型热作模具钢 5Cr4W5Mo2V圆钢，化学成分为C:0.50-0.60，Si: 0.40，Mn:0.60-0.90，Cr:4.75-5.50，Mo:1.25-1.75，V:1.75-2.20，W:4.50-5.50。机械参数为硬度HRC：60-62，韧性AKV（J）：20，抗拉强度 b（MPa）：1900，屈服强度 s（MPa）：1750。

嘉棕特殊钢是供应商，提供5Cr4W5Mo2V(RM2) 新型热作模具钢 5Cr4W5Mo2V圆钢，价格为38元/千克。Alumold350是该产品的一个属性，可以用于使用Aluminum die casting的模具。国产/进口属性中，国产可以节约成本，而进口则可以保证产品的品质。

5Cr4W5Mo2V(RM2) 新型热作模具钢 5Cr4W5Mo2V圆钢具有优良的高温特性、高韧性、高硬度、高热强度等优点，适用于制造大型、高要求的塑胶模具、压铸模、挤出模等各种冷、热模具、热剪切模、裁切模等，同时也适用于精密锻压模具和吹塑模具。此产品广泛应用于汽车、电子、电器、日用品、医疗器械等行业领域，受到广泛的好评。