

400米障碍标准参数 内蒙古整套400米障碍安装尺寸图

产品名称	400米障碍标准参数 内蒙古整套400米障碍安装尺寸图
公司名称	盐山多利达文体器材有限公司
价格	3600.00/件
规格参数	品牌:多利达体育 材质:钢管 规格:标准
公司地址	盐山县盛世佳苑1号楼2单802室
联系电话	0317-5129521 15231799390

产品详情

400米障碍标准参数 内蒙古整套400米障碍安装尺寸图

“400米障碍标准参数:由5个直径0.3米,高出地面0.1米的跨桩组成。右边三个跨桩的中点相距2.3米,距离跑道中线0.3米,跨桩中点距端线5米。左边两个跨桩的中点相距2.3米,距离跑道中线0.6米,跨桩中点距端线6.15米。矮墙:宽2米、高1.1米、厚0.2米。洞孔宽0.5米、高0.4米、下缘距地面0.6米,设是指跨桩、壕沟、矮墙、高板跳台、云梯、独木桥、高墙、低桩网共八组障碍物所组成的跑道。

密林穿行距河流横渡17米,河流横渡距翻山越岭18.5米,翻山越岭距跨越沟渠15米。

1、高架速降;整体为钢结构,高6m,宽2m,设置钢制竖梯和竖杆,竖梯宽0.5m,横杠间距0.4m,竖梯与竖杆距离0.5m,竖梯与竖杆的钢管直径约0.04m,支架直径约0.1m。

因为要正反各通过一次,应该说全程要通过16次障碍物。400米障碍是部队官

兵日常训练的一项重要课目,我军常见的障碍有老式和新式两种立柱采用 159*6圆管,横梁采用 114*3.5圆管,辅材有玻璃钢攀岩板、树脂岩点、尼龙绳、轮胎、钢丝绳、钢链、蹦床网、轴承等,