

汇华114W衬氟蝶阀

产品名称	汇华114W衬氟蝶阀
公司名称	淄博汇华阀业有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品名称:衬氟蝶阀 产品品牌:汇华阀门·HIWA 规格尺寸:DN50-600
公司地址	中国山东淄博市张店区柳泉路107号国贸大厦B座18层
联系电话	86-0533-6215616 18905336604

产品详情

衬氟蝶阀是专为控制和隔离侵略性介质而设计的，强烈推荐适用于要求性能可靠、关闭紧密、扭矩恒定和保持保养的磨料和腐蚀性应用的全内衬阀。

114系列衬氟蝶阀额定为150 psi，也适用于超纯材料。

公司采用知名品牌的纯树脂生产聚四氟乙烯、聚四氟乙烯和氟塑料.尤其对于内衬阀来说，内衬厚度、树脂质量和制造技术等因素对阀门性能和使用寿命的影响更大。

阀座衬垫

材料应为聚四氟乙烯、PFA和FEP。

用MIN模制和加工。3mm名义厚度

可选的TFM衬板可用于需求极高的应用程序

更多关于为给定服务选择合适的线材的信息，请咨询制造商。

圆盘衬里

内衬聚四氟乙烯或聚四氟乙烯

用一分钟包裹起来。3mm厚PTFE或PFA

衬里厚度：根据ASTM F 1545，衬里厚度必须为3毫米。在实际应用中，较厚的衬里具有更好的真空安全性，更好的耐磨性能和较低的透气性。

静电火花试验

这是用无损高压测试仪进行的试验，必须在装船前进行。每个内衬的阀门通过10,000伏特的分钟。火花测试，以检测任何裂缝或销孔，并确保衬垫的完整性。