

对夹/凸耳式高性能蝶阀

产品名称	对夹/凸耳式高性能蝶阀
公司名称	淄博汇华阀业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国山东淄博市张店区柳泉路107号国贸大厦B座18层
联系电话	86-0533-6215616 18905336604

产品详情

产品概述

高性能偏心蝶阀采用带有球形密封表面的双偏心蝶板，配以单片挠性唇式密封座，适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。由于双偏心蝶板的设计，该阀门具有严密的密封性能,超长的使用寿命。可作快速切断或调节流量之用。产品适用于各种工业管道中液体和气体(包括蒸汽)的输送，也可用于特殊介质，如氯气、氧气、高真空、抗硫或腐蚀性介质。产品还可具有防火结构供选择。

偏心原理

第一偏心:

蝶板轴孔中心在平行于管道中心线的轴向位置上相对于蝶板上某一椭圆面的偏置。

第二偏心:

蝶板轴孔中心在垂直于管道中心线的径向位置上相对于蝶板上某一椭圆长轴中心线的偏置，产生凸轮效应，可消除80%转动范围内阀板与阀座的摩擦、接触!。

技术特点

- 1.采用双偏心结构设计原理。
- 2.阀体与阀座连接部分无非金属弹性元件，消除弹性元件使用时间过长造成的弹性失效。
- 3.完全采用多层次金属片密封结构和全金属密封结构实现了真正意义上的本质耐火功能。
- 4.双重安全结构，为防止各个原因所引起的阀杆破损、飞出而造成的突发事故、在阀杆与阀板处设计了销轴连接，并且又设计了独特的组合防飞出的弹性夹持件。

5.高密封性填料结构设计，弹性夹持件除了阀杆防飞出功能外，还具有填料弹性补偿的功能;避免外漏的细节设计考虑可以保证蝶阀在石油、化工等各种领域中的有毒、有害介质管线中使用。

6.开启力矩小，轻巧方便，可以制造大口径。