

电磁阀BZCG-15 防爆高温高压电磁阀

产品名称	电磁阀BZCG-15 防爆高温高压电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZCG-15 口径:DN15
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

电磁阀BZCG-15是一款防爆高温高压电磁阀，价格为1200元/件。该电磁阀品牌为上海欣一，型号为BZCG-15，口径大小为DN15。

这款电磁阀采用**的技术和材料，能够在高温、高压等恶劣条件下稳定工作，保证流体的精准控制。同时，防爆电磁阀的特殊设计能够确保在危险环境下安全运行。

作为蒸汽电磁阀、管道电磁阀中的佼佼者，BZCG-15电磁阀具有以下特点：

高度可靠的密封性能，提供出色的防漏效果； 高温工作下仍能够保持稳定、持久的使用寿命； 多种控制方式可选，包括自动控制、手动控制等； 适用于多种介质的流体控制，包括蒸汽、液体等； 结构紧凑，占用空间小，易于安装和维护。

总之，BZCG-15防爆高温高压电磁阀是一款高性能的电磁阀产品，可广泛应用于化工、石油、制药、冶金等行业中的流体控制领域。

结构特点

n 耐高温：采用金属硬密封，*高可耐450 以下的流体介质

n 阀芯磨损自动补偿，使用寿命**

n 结构紧凑，重量仅为其他同类产品的三分之二

n 适用性强，温度以及压力范围广，气液体通用

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-通电关闭、断电打开
工作介质	过热蒸汽、导热油等超高温气液体
介质温度	450
公称压力 Mpa	1.6(高压需订制. *高6.4Mpa)
工作压差 Mpa	0.1-1.6(*高0.1-6.4Mpa)
电源电压	AC220V/DC24V其余规格可作特殊订货
额定**系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94 · F规定
公称通径 mm	DN15-DN50螺纹 DN15-DN200法兰
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20 × 1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5 ~ +40 (不结冻)