

H642X气动池底排泥阀

产品名称	H642X气动池底排泥阀
公司名称	西安拓仪阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区太白南路5号
联系电话	86-02984504648 18991291164

产品详情

一、工作原理及性能：

本产品用于自来水公司或其他公司的各类水池，排除池内泥沙。

该阀有阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成，液压缸是液体工具。液体作为动力，活塞、阀杆作为开关。开启只需一分钟可打开阀板，此阀必须配用手动换方阀或电磁可远距离控制排泥阀开关。该阀密封件性强、开关灵活、检修方便、使用寿命长等特点，寿命可达五年以上，保用期十八个月。

注：驱动液可选用气或清水。

二、技术参数：

1.工作压力：1.0Mpa

2.介质：水

3.液压缸工作压力：0.3-1.0

4.液压缸工作液：气、水

三、主要部件材料：

阀体：HT200

液压缸：HT200、304不锈钢

缸盖：HT200

阀板：HT200

阀杆：不锈钢

密封皮碗，耐磨丁晴橡胶

四、外形尺寸表

公称通径DN	尺寸 (mm)					进液接管G	阀杆材料
	D	D1	× Z	S	H		
150	280	240	23 × 8	490	130	1/2	不锈钢
200	335	295	23 × 8	530	140	1/2	不锈钢
250	390	350	23 × 12	570	150	1/2	不锈钢
300	440	400	23 × 12	610	160	1/2	不锈钢
350	510	460	25 × 16	650	170	1/2	不锈钢
400	565	515	25 × 16	710	180		不锈钢

五、其它相关产品：

100S角式隔膜式排泥阀

H642X气动池底排泥阀

J644X气动角式快开排泥阀

J744X角式快开排泥阀

JM744X隔膜式排泥阀

PNF盖阀排泥阀

SD44X手动排泥阀