

# 防静电门帘 电子无尘车间导电门帘

产品名称	防静电门帘 电子无尘车间导电门帘
公司名称	山东邦泰机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:邦泰 材质:PVC 规格:1m
公司地址	山东省济宁市任城区建设路
联系电话	15376558344

## 产品详情

防静电门帘，一般指为防止人体或服装上的静电积累，用防静电织物为面料而特制的门帘。防静电织物在纺织过程中，按规定的间隔均匀地混入导电纤维或防静电合成纤维或两者的混合交织而成的织物。导电纤维是指部份或全部使用金属或有机物的导电材料或亚导电材料制成的纤维，其电阻率介于 $10^4\sim 10^9$  /cm之间。

### 防静电门帘的安装方法

- 1、首先测量门的宽度和高度，以此计算需要防静电绳的总长度，计算依据：防静电门帘每条绳子间距2~5cm,长度以悬挂后离地调试1米左右为宜，目的让绳子与人体充分接触，泄放人体所带静电电荷。
- 2、将绳子按要求长度切好，再将切好的绳子两端用合适的铜端子固定。
- 3、根据门的宽度截取带凹槽的铝合金管或铜板，将做好的防静电绳一端的铜端子压入铝合金凹槽，按选好的间距将绳子固定好。
- 4、将安装了绳子的铝合金管或铜板固定在门框上方，将铝合金管或铜板一端接地，以达到泄放静电电荷的目的。