

# J641W-25P气动不锈钢截止阀

产品名称	J641W-25P气动不锈钢截止阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:J641W-25P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

J641W-25P气动不锈钢截止阀

品牌：上海欣一

型号：J641W-25P

材质：不锈钢

作为一种重要的流体控制装置，气动截止阀被广泛应用于石油、化工、轻工、食品等行业。J641W-25P气动不锈钢截止阀是一款高性能的气动截止阀，其优异的性能和品质备受用户信赖。

使用不锈钢材质制作的J641W-25P气动截止阀具有良好的耐腐蚀性能，能够适应各种介质的使用。同时，该阀门结构紧凑，使得其在安装和维护方面更加方便。

作为一款法兰截止阀，J641W-25P气动不锈钢截止阀的价格非常实惠，售价650元/件。这种高性价比的截止阀，既满足了用户的需求，又不掏空用户的钱包。

总的来说，J641W-25P气动不锈钢截止阀具有良好的耐腐蚀性、紧凑的结构和实惠的价格等特点，是一种非常\*\*的气动截止阀产品。

### 一、产品概述

本公司经营的气动截止阀采用双作用气缸，利用上腔进气或者下腔进气来远距离控制阀门，操作方便、灵活。气缸使用介质：压缩空气，氮气。气动截止阀结构简单、制造和维护方便；工作行程小，启闭时间短；关闭体(阀瓣)与阀座密封面采用锥面密封，关闭力小，耐冲刷，密封可靠。气动截止阀阀座可为更换式阀座，可任意组合与关闭件密封面材料的配对，以满足工况要求，延长使用寿命。

## 二、产品特点

- 1、选材考究，符合国内、外相关标准，结构合理，造型美观。
- 2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。
- 4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
- 5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 6、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。
- 7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢，密封好，更换填料可在不停机情况下进行，方便快捷，不影响系统运行

## 三、应用规范

设计与制造		GB/T12235
连接端尺寸	结构长度	GB/T12221
	法兰尺寸	JB/T79