

# GZW-1防爆管道阻火器

产品名称	GZW-1防爆管道阻火器
公司名称	西安拓仪阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区太白南路5号
联系电话	86-02984504648 18991291164

## 产品详情

### 一、阻火器概述：

GZW-1阻爆燃型管道阻火器系新型可燃气体管道阻火器，属更新换代的新产品。该阻火器经中国科学技术大学与公安部天津消防科学研究所联合测试，其性能完全符合GB13347-92《石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法》的规定。阻火器结构合理，阻火层采用不锈钢材料制造，耐腐蚀易于清洗。壳体采用不锈钢，碳钢等多种材料，可满足各种不同工艺管道的需要。

### 二、性能及特点：

该阻火器结构合理，重量轻，耐腐蚀，阻爆性能合格，连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火。易检修，安装方便。耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。壳体水压试验合格。

### 三、适用范围：

该阻火器适用于管道、闪点低于28 的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60 的煤油、柴油、甲苯原油等，输送可燃性气体的管道上、火炬、油气回收系统、加热炉燃料气的管网上、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统。

### 四、零部件材料：



阀体材料	碳钢WCB、不锈钢304、316、
阻火芯件材料	不锈钢防爆阻火波纹板
密封件材料	耐油石棉橡胶、四氟PTFE
环境温度	480
公称压力(MPa)	0.6~5.0
防爆级别	BS5501: A、 B、 C

五、连接尺寸：

六、规格尺寸：

规格	安装尺寸(mm)				
	D	K	DL	L	N-d
DN20	105	75	195	200	4 × 14
DN25	115	85	195	200	4 × 14
DN32	135	100	245	220	4 × 18
DN40	145	110	245	240	4 × 18
DN50	160	125	245	240	4 × 18
DN65	180	145	245	240	4 × 18
DN80	195	160	280	270	8 × 18
DN100	215	180	335	280	8 × 18
DN125	245	210	380	300	8 × 18
DN150	280	240	460	360	8 × 22
DN200	335	295	520	420	12 × 22

其它相关产品：

FPA燃气阻火器

GZW-1防爆管道阻火器

ZGB-II抽屉阻火器

FWL-1管道阻火器

HF-4-3乙炔阻火器

ZGB丝口阻火器

GYW-1铸钢管道阻火器

HGS.07管道网型阻火器

ZHQ-1砾石阻火器

GYW不锈钢管道阻火器

ZGB-1波纹储罐阻火器

ZHQ-B氢气阻火器