

德驰破路机用高温黄油

产品名称	德驰破路机用高温黄油
公司名称	长沙德驰润滑油脂有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:德驰 温度:-20 ~220 外观:黑色均匀光滑油膏
公司地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道旺旺路南侧
联系电话	731-85421986 15273196155

产品详情

公司介绍：长沙德驰润滑油脂有限公司位于湖南省长沙市望城经济开发区，是长沙众城石油化工有限责任公司引进国外**技术而成立的高端合成润滑油脂制造商。

德驰润滑提供低温、高温、高低温、高转速、重负荷、降噪等各种环保、生态、环境友好、可生物降解、长寿命合成润滑油脂。在特种润滑油脂技术，特殊应用场合，已具备深度的技术及行业应用经验，为客户提供量身定制的润滑解决方案

产品介绍：德驰破路机用高温黄油是由半合成油、特殊复合锂皂、极压剂、抗磨剂、抗氧化剂、防腐剂、防锈剂，二硫化钨等调制而成。

产品作用：润滑和防护，减少设备磨损和摩擦；提高设备效率；延长设备使用寿命。

产品适用温度范围：-20度至+220度；防卡咬适用温度范围：-20度至+1500度；实际使用温度由用户根据润滑部位的密封及实际工况确定。

典型数据；

项 目	典型数据	试验方法
外观	黑色均匀光滑油膏	目测
工作锥入度 (25) , 0.1mm	282	GB/T 269
滴点 ,	315	GB/T 3498
腐蚀(45#钢片 , 100 , 24h) , %	合格	SH/T 0331
蒸发量 (99 , 22h) (质量分数) , %	0.56	GB/T 7325

使用注意事项：1、装卸时防止倒置或横放，避免气泡混入润滑脂。2、室内存放，避免暴晒和雨淋。3、打开桶盖前将桶盖表面及边缘擦干净，取用时使用洁净工具，使用后桶盖密封，防止进入杂质、水等。4、不能与不同类别的润滑脂混合使用。5、不能加热融化后使用。6、使用时，应将润滑部位清洗干净。

包装规格：18kg/桶、1kg/桶