

马鞍山含山县大型发电机租赁 含山县UPS电源出租 同城发货

产品名称	马鞍山含山县大型发电机租赁 含山县UPS电源出租 同城发货
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

UPS的效率：

SCR整流（99%）× IGBT逆变（96%）× 输出TX（98%）=93%

12脉冲传统UPS的效率:

输入移相TX（98%）× 双SCR整流（98%）× IGBT逆变（96%）× 输出TX（98%）=90%

新型UPS效率计算：

IGBT整流（98%）× IGBT逆变（96%）=94%

UPS - 电池：电池管理

充电保护（过压及过流充电保护，温度补偿）

放电保护（关机截止电压设定及调整，自动脱扣）

电池智能化管理（检测和报警）

后备时间计算和显示：额定负载后备时间T

75%额定负载1.6T;50%额定负载2.5T;33%额定负载4T

充电能力及充电时间：10% ~ 25%额定容量充电能力

充电时间计算： $T = AH/I_{\text{充电}} \times (\text{充电效率}80\%)$

2UPS配置与选择

UPS分类和选择

工作方式：后备式、互动式、在线式；

容量：小功率（1~10kVA）；**率（20~60kVA）；大功率（80~1000kVA）

适用环境：商业级、工业级、电厂专用、车载或船用

输出变压器：高频机，工频机

配电部分：线缆及开关

容量及机型选择

用户负载量,冗余度

负载性质：IT类、电感性负载、使用环境 - 谐波、变压器

机房配电设计：进线方式

机型成本及竞争优势。

用户负载量；UPS输出冗余度（70~80%）

负载峰值因素（3:1）不能超过逆变器过载能力

负载视在功率（KVA）不能超过UPS额定功率*功率因素折算系数

三相负载不平衡度<30%。

工业级UPS

恶劣的电气和物理环境：

供电线路电压/频率波动、浪涌冲击、峰值下陷、高频干扰，环境温湿度不稳、粉尘、腐蚀等。

结构：输入输出双隔离、钢板机箱、高IP防护等级。

适用领域：钢铁、化工、电力、汽车、造纸、煤炭、石油、隧道

负载类型：重载机械、生产线设备、DCS系统等。

UPS工作损耗、通风量、空调配置

满载损耗（KW）= $kVACos \times (6 \sim 7.5\%)$ 空调制冷量

