

# 造纸分散剂 7102 造纸分散剂

产品名称	造纸分散剂 7102 造纸分散剂
公司名称	眉山市东江化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:7102 用途、使用范围:造纸分散剂 产地/厂商:四川
公司地址	中国 四川 眉山市东坡区 义乌商贸城1B2202
联系电话	086 028 38298168 15883325286

## 产品详情

型号	7102	用途、使用范围	造纸分散剂
产地/厂商	四川	产品规格	99.9%
品牌	东江	包装规格	25KG/袋

### 【产品性质】

本产品为白色颗粒或粉末固含量： 88% ul粘度：3.0-5.0cps水不溶物： 0.05%溶解时间： 60分钟

### 【产品特点】

本品可以增加纸浆粘度、分散纤维或填料，抄出的纸均匀平滑有柔性无洞眼；抄纸时不易断纸和起粉末，抄造性能稳定。同时能提高纸品的拉力及干湿强度，并节约纸浆，出纸率提高15%，大大提高车速，适用于各类纸张。

### 【使用方法】

1.将该分散剂配制成0.1-0.5%浓度溶液使用。将一公斤分散剂均匀撒入一吨水中，注意要一边搅拌一边撒入，溶解1小时后经过80目筛网过滤配成稀溶液备用，使用时再用3-5倍的水稀释。2.加入时应尽量靠网前添加，添加在网箱、沉沙盘或高位箱处都可，但直接用等同于网箱宽度的滴管加入网箱效果最佳，用阀门控制流量。3.一般来说，吨纸的用量为500-1500ppm,但根据所生产的纸张不同和加入填料的不同也有所差异。

### 【包装及储存】

包装与储存25kg纸袋（内衬塑料袋）本品无毒，注意防潮、防雨，在储运过程中防止高温与曝晒。储存温度以0~35 为宜。

