

广州厂家现货供应PTS124经济型软管式高温熔体压力传感器报

产品名称	广州厂家现货供应PTS124经济型软管式高温熔体压力传感器报
公司名称	广东省东莞市南力测控设备有限公司
价格	650.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇槎滘工业区朝阳路
联系电话	15899901136

产品详情

PTS124熔体压力传感器

特性与应用 刚性杆和软管隔离,膜片隔离结构,介质温度在450 以下,具有良好的稳定性和精度;应用于橡胶、塑料、化纤涤纶锦纶、聚脂、蒸汽等机械设备的高温流体/气体介质的压力测量和控制.

主要技术参数

量 程:0 ~ 1-300MPa 综合精度:0.25%FS; 0.5%FS 输

出:2.0mV/V;4 ~ 20mA;0 ~ 5V;1 ~ 5V;0 ~ 10V 校准信号:80%FS校准;零点与满量程调节

工作温度:-10 ~ 450 供电电压:传感器:10VDC(6-12VDC) 变送器:24VDC(9 ~ 36 V)

长期稳定性:0.1%FS/年 绝缘电阻:大于2000M 100VDC

振动影响:对于20HZ-1KHZ的机械振动,输出变化小于0.1%FS 密封等级:IP65 信号引出:五芯接插件 5pin

结构尺寸:直杆长152mm,软管长:470mm 螺纹连接:M14X1.5(通用型); M16X1.5; M18X1.5; M20X1.5; M22X1.5(通用型) 其它螺纹可按用户要求设计