

唐音 高职院校电子商务虚拟实训演播室建设方案灯光篇

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 唐音 高职院校电子商务虚拟实训演播室建设方案灯光篇 |
| 公司名称 | 中山市唐音光电科技有限公司 |
| 价格 | 1002.00/台 |
| 规格参数 | 产地:中山 调光:0-100%调节 控制协议:512协议 |
| 公司地址 | 中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一 |
| 联系电话 | 17322824909 |

产品详情

1.功率：70W

2.显色指数：Ra 95

3.色温：5600K(±150K)

4.总光通量：4200lm

5.光效：62lm/W

6.电压：AC100-240V 50/60Hz

7.外设供电：USB 5V 输出

8.灯珠数量：600 颗

9.出光角度：120 °

10.通道数量：1 个通道

11.调光方式：0%-****无级调节

12.控制面板：数码管显色调地址码和光强度

13.控制方式：DMX512（1990 版）调光，主机旋钮调光控制两种方式

14.信号链接：三芯卡侬头，输入/输出手拉手链接（接线:3:正,2:负,1:屏蔽）

15.电源链接：三芯自锁电源插头，输入/输出手拉手链接，快速安装，安全稳定

16.冷却系统：自然风，无风机，电源驱动外置散热

17.光学处理：进口柔光扩散板，透光率 90%

18.遮扉：自带四页遮扉

19.使用寿命：不小于 50000 小时

20.工作温度： 20 至 50

21.存放温度： 20 至 60

22.外壳材质：铝合金

LED 聚光灯

1.额定功率：70W

2.显色指数：Ra 95

3.色温：5600K(± 150 K)

4.电压：AC100-240V 50/60HZ

5.光源：LED 集成灯珠 70W/颗

6.光束角度：15-60 度

7.发光效率：90Lm/W

8.光学系统：聚焦菲涅尔透镜

9.透镜直径：130mm

10.通道数量：1 个通道

11.调光功能：0%至 ****无极调节

12.操作：数码显示管控制地址码和相对照度

13.信号线：三芯卡侬头输入/输出

14.链接方式：电源线 in/out,信号线 in/out

15.驱动方式：恒流驱动 3500mA

16.冷却系统：对流传热

17.使用寿命：不小于 50000 小时

18.工作温度： 20 至 50

19.颜色：黑色

20.外壳材质：铝型材

21.照度：13489LUX/1M 3266LUX/2M 1697LUX/3M 1047LUX/4M

688LUX/5M 497LUX/6M 198LUX/10M