

日本理研光电保护器 光电安全保护器价格 格力富供货

产品名称	日本理研光电保护器 光电安全保护器价格 格力富供货
公司名称	苏州格力富机电科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州苏州市吴中东路118号联青大厦116室
联系电话	0512-65989986 13862046008

产品详情

日本理研光电保护器 光电安全保护器价格 格力富供货欢迎选购 www.szgreefu.com 日本理研 (RIKEN) SE-II 型反射式光电安全保护装置 SE-II 日本理研 (RIKEN) SE-II 型反射式光电安全保护装置

主要规格/特殊功能 产品规格：现货供应：日本理研 (RIKEN) SE-II型反射式光电保护装置 一技术参数
型号 SEII-24 SEII-32 SEII-40 SEII-48 保护高度 200mm 280mm 360mm 440mm A 308 398 478 528 B 326 406 486 566

光轴间距 40 40 40 40 光轴数 6 8 10 12 电源电压 110VAC $\pm 10\%$ 输出接点容量 230VAC 7A 应答时间 20ms

消耗功率:10-15W (未列之型号可来电咨询洽订。) 二.基本介绍 01.本产品适用于冲床、油压机、注塑机、压铸机、包装机、切纸机、工业机械手等危险机械的人身安全保护,防止操作工人因为精神不集中或动作失调,导致肢体被机械轧伤. 02.采用I.C控制,独创自我监测回路,更能确保机床操作人员安全; 03.响应时间在千分之15秒以内,如果光线任何部分被遮断,将迅速发出停机指令,使冲床滑块立即停止,避免操作者失误而造成伤害; 04.保护高度200mm(型号SEII-24),280mm(型号SEII-32),360mm(型号SEII-40)和440mm(型号SEII-48)4种规格供选择; 05.由于采用了红外线方式,不讳妨碍工作领域,更确保拥有开阔的视野;

06.由于采用了反射方式,安装只需较小空间,从而可以确保宽阔的工作台面,安装及配线都非常容易进行; 07.

由于精密的安全设计,即使在停电以及其它故障发生时,能及时中止冲床的动作,因此更加放心的进行作业;

08.完善的自检系统,当输出继电器发生通断不良时,可以通过辅助继电器进行检查.而且,其检查功能是否保持在正常的工作状态,可以通过手动检查按键来进行确认; 警告：如将光电保护器安装在无紧急制动装置的机床上，光电只在冲头位于上时起作用，当冲头向下运行时，即使用手遮挡光线，冲头也不会停止，使用人员要格外小心！