

铜陵义安区UPS电源出租 义安区柴油发电机租赁 工程供电

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 铜陵义安区UPS电源出租 义安区柴油发电机租赁 工程供电 |
| 公司名称 | 山东聊动机械设备有限公司 |
| 价格 | 666.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址） |
| 联系电话 | 15106853088 |

产品详情

用于高频开关整流器及其他通信用电设备的交流配电屏，主要作为交流电源的接入与负荷的分配。

具有两路交流电源引入，能进行主、备用电源转换，对两路交流电源有自动转换要求的电路必须具有可靠的机械及电气连锁。

输出负荷分路可根据不同用电设备的需求而定。

对有照明分路的配电屏，应有保证交流照明分路和直流事故照明分路，并有自动转换装置。

具有过压、欠压、缺相等告警功能以及过流、防雷等保护功能。

交流屏应能够提供反应供电质量和交流屏自身工作状态的监测量，如三相电压、电流值，市电供电状态，主要分路输出状态等，并上送监控模块。

高频开关整流架

高频开关整流架主要由若干个整流模块和监控模块组成一单独机架。

高频开关整流器是将从交流配电屏引入的交流电整流为通信设备所需的直流工作电源，其输出端与直流配电屏相连接，并通过直流屏的相应端子与蓄电池组和通信设备相连，对蓄电池组浮充电并向通信设备供电。

监控模块

是高频开关电源系统中的智能装置，对系统的运行进行统一的管理。

该模块通过内部通信接口，根据预定的工作程序，对开关整流模块、交、直流配电屏及电池的运行状态进行实时监视、控制和管理

通过RS232/485外部接口纳入上一级监控管理系统，发送并接受相应的信息，执行监控系统的命令。

完成对各种参数及运行信息的存贮，维护人员在现场进行运行参数的调整，将系统的运行状态与参数进行实时的显示等。

直流配电屏

直流配电屏位于整流器与通信负载之间，主要用于直流电源的接入与负荷的分配，即整流器输出、蓄电池组的接入和直流负荷分路的分配。

主要功能为：

可接入二组蓄电池。

负荷分路及容量可根据系统实际需要确定。

具有过压、欠压、过流保护和低压告警以及输出端浪涌吸收装置。

对于蓄电池充放电回路以及主要输出分路能够进行监测。

移动基站所用的直流配电部分具有低电压和电池切断保护功能。