

镇江玻璃钢卧式喷淋塔 环保设备加工厂

产品名称	镇江玻璃钢卧式喷淋塔 环保设备加工厂
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	19851.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

污水处理站臭味烟气脱硫塔特性：

一、高效率除工业废气：能有效清除有机废气、无机化合物、氯化氢、二氧化氮、硫醇类等污染物来源，及各种工业废气味，清除工业废气高效率可以达到99.9%之上，清除工业废气实际效果达到标准出台的工业废气污染排放合格。

二、不用使用任何化学物质：只需设定对应的排风管道和通风驱动力，使工业废气汽体根据本系统进行清除工业废气溶解净化处理，不用使用任何化学物质参加化学变化。

三、适应能力强：可满足浓度较高的，空气量，不一样工业废气汽体化学物质去除有机废气净化解决，可每日24钟头连续运行，运作安全可靠。

四、使用成本低：本机器设备没有任何机械设备姿势，不用专职人员管理与日常维护保养，仅需作定期维护。

五、不用预备处理：工业废气汽体不用开展特殊预备处理，如升温、增湿等。

六、机器设备体积小，重量轻：适用于布局紧凑型、场所窄小等其它标准。

七、解决排风量可以达到30000。

水喷淋塔可广泛用于整治化工厂、电镀工艺、冶金工业、酸洗钝化、五金、仪表盘、电子器件等领域的表层处理或生产制造化学反应过程中所形成的有机废气。

雨淋塔（工业有机废气处理）运用中组成处理废气：

1.雨淋塔 等离子净化机器设备

用以解决带有粉尘、烟尘、酸碱度废气废气的工业生产味道净化处理，雨淋塔对有机废气开展预备处理，汽体进到雨淋塔根据水清洗去掉汽体里的粉尘、烟尘和酸碱度有机废气，剩下的有机废气被等离子净化机器设备净化处理，防止了有机废气对系统的毁坏。

2.雨淋塔 废气处理设备

适用解决浓度值低有机废气成份不单一的有机废气，根据雨淋塔可去掉颗粒的灰尘、浓烟、油脂类化学物质，经处理过的有机废气由废气处理设备吸附，雨淋塔的作用取决于工业有机废气处理，避免颗粒物堵塞废气处理设备从而减少吸附高效率。

水喷淋塔的技术特征与优点

- 1) 水清洗式废气处理装置，价格低、处理办法简易；
- 2) 体积小：洗涤塔采取PP、FRP不同材质的，有利于安装调试及操作管理方法，体积小，对改建工程或是技术改造都可以融入。
- 3) 适应性强：化工厂废气处理、轻工业有机废气处理、印染厂、印刷废气处理、药业公司有机废气处理、冶炼厂有机废气处理、机械设备制造有机废气处理、五金厂有机废气处理、镀锌厂有机废气处理、喷漆厂有机废气处理、油漆废气处理等产业部门生产中排出的工业废气，都可以获得想要的效果。
- 4) 洗涤塔摩擦阻力低：远低于活性碳有机废气处理，环保节能。
- 5) 净化率高：废气处理设备选用二级反向喷洒，填充料比表面积，废气治理高效率都可达85%~95%。

水喷淋净化塔是让特殊容器中含水量提升并更改气旋方位、减少气旋速率，让它与含尘气体混合均匀，使尘的比例提升并黏附，水尘由空气中的摆脱出的一种除尘系统。

水喷淋净化塔原理：

其功有一定进气口速度含尘气体经进气口进去后，冲击性隔水层并影响了气体速度方向，而细颗粒物惯性作用则继续按照原方位健身运动，其中不少细颗粒物和黏附之后便滞留在水里，在冲击性沙浴后，有一部分细颗粒物随空气健身运动，与冲击性雾气并和循环系统洒水水紧密结合，在行为主体内进一步混合均匀功效，这时含尘气体里的细颗粒物便被雨水收集，尘水径离心式或过虑摆脱，因作用力经塔壁注入循环池，净化处理汽体排放。污水在循环池中投药处理之后重复利用，残渣按时清捞、运输。

水喷淋净化塔的使用范围

水喷淋净化塔主要应用于五金、装饰建材、瓷器、电子器件、化工厂、锻造、金属铝、冶金工业、机械加工制造、稀有金属等各工业应用的废气治理。

水喷淋净化塔结构紧凑，主要是由行为主体，进气口，排汽管，喷嘴，水资源（蓄水池）和沙浴循环构成的一种废气处理设备。

雨淋塔废气处理设备由塔架、填充料、液体分布器、气液分离器、自动喷淋系统、循环泵、循环水泵、药水贮存添加装置等组合而成。雨淋塔废气处理设备又被称为喷洒净化塔，塔里填料层做为汽液两两色触碰构件传质设备。填料吸收塔底部配有填充料支承板，填充料以乱倒的形式放到支承板上。填料上边需要安装填充料销钉，防止被上涨的气旋吹开。喷洒液从塔上通过液体分布器喷洒到填充料上，并沿填料外表流下来。汽体从塔底送进，经气体分布设备开展遍布后，与液态呈反向流动性持续根据填料层的间隙，在填充料表面，汽液彼此 触碰开展传热。当液态沿填料层向下开展流动性时，有时候有可能出现壁流状况，壁流效用导致汽液二相在填料层中发展不平衡，从而使得传热高效率降低。因而，雨淋

塔里的填料层分成2段，正中间设定再分布设备，经再次遍布后喷洒到底层填充料上。为了防止汽体携走喷洒液，在塔顶端气液分离器，截流喷洒液。喷洒液重复利用，在使用中会出现部分损失，坐落于塔底的循环水泵适度填补喷洒液。雨淋塔相互配合偏碱（酸碱性）添加物应用不但可以出来浓烟烟尘还不错的清除生产过程中的有机气体（碱雾）。

雨淋塔废气处理设备关键应用领域：

雨淋塔废气处理设备是新式汽液传热烟气脱硫塔，主要适用于行业里铅粉尘、汞蒸气的污染控制，酸洗钝化有机废气或其他废气治理；与此同时用以除灰、减温、增湿、去油等领域；用以较低浓度的气体、废气处理。该塔可广泛应用于包装印刷、电瓶、金属制品业、等领域铅粉尘或汞蒸气的污染控制，及其化工厂、冶炼厂、电镀工艺、显象管、印染厂、制药业、仪表盘、电子元器件，机械设备制造等候行业的酸洗钝化有机废气或其他废气治理。在除灰领域里，本塔可做为湿式电除尘器，特别适用于烟尘浓度值不太高但汽体带有 毒性场所，只需挑选配备有效，净化处理后气体都可做到 环保标准。