

# 唐音 高效融媒体建设厂家 职教融媒体提词器文稿交互显示系统

产品名称	唐音 高效融媒体建设厂家 职教融媒体提词器文稿交互显示系统
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	6701.00/套
规格参数	产地:中山 是:自带集成镜像模式 搭配:提词器专用遥控器
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

### 一、提词器需求：

1.提词器，内置微型计算设备，无需单独配置提词计算设备，双 HDMI 输出接口，支持一个 HDMI

镜像输出，可自动识别主持人的语速调整题词速度，无线遥控器控制；

2.系统要求字色、底色 256 色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色

和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种

角色，以区分男角女角或更多播音角色；

3.文稿录入可自动完成排版,支持 txt、rtf、word、PPT 等格式文本；

4.采用镜像功能显示单元，使导播与播音员看到的新闻稿件均正像显示；

5.段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿；

6.功能支持多国家语言如英语、日语（可根据实际要求增加语言种类）。

二、提词屏需求：

1. 22寸高清LED背光显示，低功耗；

2.支持屏幕左右镜像显示；

无线控制器需求：

3.手持控制器，传输距离：0-50米，2节7号电池供电；

4.至少支持上下翻页，加减速，暂停/播放，移动鼠标开关，关闭计算设备功能

三、特色功能

支持任意大摄像机，小摄像机以及数码照相机。完美平衡与任何尺寸的摄像机。折叠平整，便于和安全的运输和储存。分光镜可

以调节高度与角度。轻质铝合金挤压框架，完全免工具安装，背面防反射布料。分光镜可以支持22寸液晶显示器。

输入信号：

HDMI，复合和VGA输入。摄像机固定在托板上可以在提词器支架上前后移动。增加回监功能，主持人可以回看到自己的画面信

号，回监信号HDMI，复合。屏幕分辨率可以随意调整大小。整体支架可以旋转、角度任意调整。采用进口多层宽带介质分光膜

（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下，透光率97%-98%，从根本上消除因分光镜存在色差而导致拍摄图像颜色失真的现象。

四、优势何在：

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：将提词器前后平衡可以前后移动平衡调节器，支持任何大小的摄像机以及数码照相

机，分光镜的角度与高度可以随时调

五、细节描述：

20寸镜像屏；支持任意大小摄像机以及数码照相机。可折叠平整；采用轻质铝合金挤压框架，可实现免工具安装；背面采用防反射布料；摄像机固定形式：托板固定，可以在提词器支架上前后移动；具有多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度3mm，光损失率在3%以下，透光率达85%以上。