

HB-5 液体速凝剂

产品名称	HB-5 液体速凝剂
公司名称	山西虎邦新型建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	山西虎邦:HB-5 HB-5:液体速凝剂 山西省:万荣县
公司地址	山西省运城市万荣县皇甫乡皇甫工业园区
联系电话	18920391389

产品详情

HB-5 低碱液体速凝剂

执行标准:GB/T35159-2017

HB-5 低碱液体速凝剂是采用无机盐与有机高分子材料合成的高效液体速凝剂。该产品低碱无氯无腐蚀无毒，解决了施工中普遍存在的粉状速凝剂添加不均匀、粉尘大、混凝土强度波动大、后期强度损失明显等问题。该产品用于湿喷混凝土施工，能使混凝土或砂浆迅速凝结硬化，产生较高的早期强度。本品使用没有粉尘污染，可以大大改善施工环境。本品适用于矿山、煤炭、冶金、水电、**、公路、铁路等部门的并巷、隧道、洞室等地下工程，以及紧急抢险施工。

主要性能指标

@各种速凝剂对水泥都存在适应性问题，使用前，必须对施工用的水泥进行适应性试验，确定佳播量。白本产品在拌检时推荐减少10%用水量，将减下水用于速凝剂稀释，有利于改进喷射砼的和易性，提高工作面流动度，使验表面光洁美观。

@本产品喷射效果好，回弹率低于15%，有利于节约原材料。

@本产品对普通硅酸盐水泥效果佳，如果用其他水泥应做好试配试验。

@水泥存放过久或施工条件差，需适当增加掺量。

@操作人员应做好防腐措施。

HB-6 无碱液体速凝剂

执行标准:TB/T3275-2018 GB/T35159-2017 Q/CR807-2020

HB-6本产品已通过CRCC产品认证及检测合格，公司引进国外**技术，采用无机、有机材料合成新工艺而研制开发的新一代高效、环保型无氯、无碱液体速凝剂，本品无碱、无氯、不伤害人体、不腐蚀钢筋，且可以显著地促进水泥水化与混凝土强度的提高，与各种水泥都具备良好的相融性。广泛适用于各种工程的湿味法施工工艺，减少施工中的粉尘，回弹损失少，混凝土匀质性好，经济效益显著。该产品性能指标已达到国标、铁表及国际同类商品标准，在国内同类产品中具有地位。

技术性能

@凝结时间快，初凝<4min,终凝<11min

@粘结性好，一次喷射厚度可达8~15mm;

@回弹低，和易性好:

@工作面无粉尘、无氯、无碱，有利于操作人员健康@混凝土后期强度基本无损失。