

唐音 舞台多功能厅报告厅灯光系统

产品名称	唐音 舞台多功能厅报告厅灯光系统
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	2701.00/台
规格参数	产地:中山 别称:采访灯, 补光灯, 外拍灯 是:临时布光适用
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

LED100W;电压：AC100-250V , 50-60HZ ;

功率： 100W ; 色温：3200K/5600K 可选 ;

流明：5000Lm ; 照度：4050LUX (1.5 米) ;

有效光照距离：15 米 ; 驱动电流：20mA ; 显色指数：Ra 90 ;

灯珠数量：500 颗 ; 显示板控制：主控/DMX ;

控制协议：DMX512) ; 通道模式：一种通道模式 ;

调光：0-***线性调光平滑无闪烁；出光角度：60度；

外壳：铝型材；灯具连接：信号输入/输出 电源插座；

工作环境：室内-20 -50 ；

- 1.电压：AC100-250V，50-60HZ；
- 2.功率：100W；
- 3.色温：3200K/5600K可选；
- 4.流明：5000Lm；
- 5.照度：4050LUX（1.5米）；
- 6.有效光照距离：15米；
- 7.驱动电流：20mA；
- 8.显色指数：Ra 90；
- 9.贴片数量：500颗；
- 10.显示板控制：主控/DMX；
- 11.控制协议：DMX512）；
- 12.通道模式：一种通道模式；
- 13.调光：0-***线性调光平滑无闪烁；
- 14.出光角度：60度；
- 15.外壳：铝型材；
- 16.灯具连接：信号输入/输出 电源插座；
- 17.工作环境：室内-20 -50 ；

色温：3200K/4000K/5600K(三种可选)

总光通量： 4200lm

光效： 62lm/W

外设供电：USB 5V输出

灯珠数量： 600颗

出光角度： 120°

通道数量： 1个通道

控制面板：数码管显色调地址码和光强度

控制方式：DMX512（1990版）调光，主机旋钮调光控制两种方式

信号链接：三芯卡侬头，输入/输出手拉手链接（接线:3:正,2:负,1:屏蔽）

冷却系统：自然风，无风机，电源驱动外置散热

光学处理：进口柔光扩散板，透光率 90%

遮扉：自带四页遮扉

使用寿命： 50000小时

智能温控。智能静音，环保节能，新款铸铝外壳，更多的散热片，专为大功率LED光源设计，外型美观，散热优良。采用超过额定功率 50%的**开关电源，适应电压范围宽，可超低压启动，在电压不稳定时可正常工作。LED采用恒流驱动，LED寿命更长。高速芯片设计，闪烁频率大于400赫兹在摄影，摄像，照相机下无闪烁。运行模式：自动，DMX512,主从同步等，标准DMX512控制器控制，独立调光，采用4颗灯珠（暖白2颗正白2颗）每颗50W大功率发光二极管，亮度高而功耗低。配

38度**光学透镜。小角度亮度高，大度数混色均匀。无噪音低，散热效果优良。

额定电压：AC100V-240V,50/60Hz 额定功率：200W

灯珠数量：4颗50WLED(暖白2颗，正白两颗) DMX通道模式:四种通道模式。

控制模式：自走，主从，DMX. 工作环境：20-40摄氏度防水等级：IP20

频闪：可调节频闪速度

特点：亮度高，光源寿命长。安全性能高