

# 三元乙丙SR防渗盖板、防渗盖片介绍

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 三元乙丙SR防渗盖板、防渗盖片介绍            |
| 公司名称 | 衡水天鹏橡塑制品有限公司                 |
| 价格   | 58.00/米                      |
| 规格参数 | 品牌:天鹏<br>产地:河北<br>扯断伸长率:380% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村                |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680     |

## 产品详情

三元乙丙复合盖板，是主要用于面板坝施工缝的片状防渗卷材，对混凝土面有良好的防渗、防裂、防碳化和抗冰冻作用。因为用于室外，所以对材质要求是比较严格的。盖片一般选用的都是三元乙丙橡胶。因为三元乙丙橡胶具有良好的耐老化性能和耐紫外线性能。

三元乙丙复合盖板，一般厚度在6mm，其中，4mm是三元乙丙橡胶层，2mm是由丁基橡胶做成的粘合层。宽度和长度要求则可以根据施工缝具体的宽度来定。三元乙丙复合盖板一般与SR塑性填料、橡胶棒、封边剂等这些材料一起配套使用，能够在常温下冷操作施工，对混凝土面有良好的粘结效果。

三元乙丙复合盖板及SR柔性封缝防渗技术，具有较好的实用性和可操作性，可对各种混凝土裂缝、层间缝、伸缩缝等进行有针对性的防渗处理。其可塑性防渗能力，可以适应裂缝未来较大程度的变形，不仅解决了裂缝的现有渗漏问题，而且还能预防裂缝未来扩大导致的再渗漏。

三元乙丙橡胶复合盖板是用于保护塑性填料，可以辅助塑性填料起到止水密封作用，三元乙丙橡胶复合盖板是以三元乙丙橡胶板为主再复合上塑性填料，外面用隔离纸包裹的复合型材料。三元乙丙橡胶复合盖板因常用于面板坝的防渗体系，也常被称为SR防渗保护盖片。

### 三元乙丙橡胶复合盖板

#### 三元乙丙橡胶复合盖板的应用地点

三元乙丙橡胶复合盖板主要用在面板堆石坝、水电工程大坝的趾板、伸缩缝、防浪墙及边缝的密封，三元乙丙橡胶复合盖板是与塑性填料、氯丁橡胶棒配套使用的，是防渗材料外层的保护盖板，因其施工简

单，被很多大坝工程所应用。

三元乙丙复合盖板应用地点

选用三元乙丙橡胶复合盖板的优势

- 1、可以保护塑性填料免受外力损坏。还可以确保塑性填料与混凝土紧密粘合。
- 2、三元乙丙橡胶复合盖板可以粘贴在混凝土表面的，可以延伸渗径，使三元乙丙橡胶复合盖板成为大坝工程中一道牢靠的止水。

氟橡胶垫片广泛用于雾化泵、泡沫泵、皂液泵、起泡泵、发泡泵、隔膜泵等微型泵，那么氟橡胶垫片具有什么性能特点呢？

- 1、氟橡胶垫片具有极佳的密封性能，能够做到完全的密封，不会让一滴水进入密封空间里面。
- 2、氟橡胶垫片具有十分的抗拉力的性能，能够在非常强大的拉力下面做到不断裂，不变形的效果。
- 3、氟橡胶垫片具有十分良好的耐电晕性、电弧性以及耐高温和低温性，此外，氟胶密封圈还具有很好地耐老化性，非常的符合国家的标准。
- 4、但是氟橡胶垫片是不能够使用在有大部分厚缩的溶剂及油品，或是厚缩的酸及氢氧化钠当中使用。
- 5、氟橡胶垫片还具有十分良好的电绝缘性能，即使是在高温的条件下，它也不会受到任何的影响。
- 6、氟橡胶垫片要比普通的橡胶具有更好的弹性，即使是在零下六七十度，也能够保持比较好的弹性。
- 7、氟橡胶垫片相比较于其同类型的产品而言，它能够在长时间的使用下，颜色不会有任何的改变，不会发黄，也不会褪色。
- 8、氟橡胶垫片具有非常良好的保险的效果，能够使食物或是其他需要保鲜的物品得到非常良好的保持其新鲜程度的功能，而且这种产品它还不会产生任何有害物质，是属于完全的无毒无害的绿色健康环保的一项产品。