

高温磁力泵 珠海磁力泵 磁力加药泵

产品名称	高温磁力泵 珠海磁力泵 磁力加药泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

深圳博耐泵业专业生产销售真空泵、隔膜泵、螺杆泵、磁力泵等，我们常用的磁力泵由泵头、磁力传动器、电动机三部分组成。关键部件磁力传动器由外磁转子、内磁转子及不导磁的隔离套组成。磁力泵以静密封取代动密封，使泵的过流部件处于完全密封状态，解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊端。磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、刚玉陶瓷、不锈钢、氟塑料等作为制造材料。

磁力泵的泵壳和转子：

壳体部分：由泵体、泵盖等组成，它承受泵的全部工作压力；泵体叶轮水力形式符合API685标准，是磁力泵水力性能的主要表征零部件，珠海磁力泵，其功能是强迫液体旋转，从而将原动机的机械能转换成液体能量。

转子部分：分为泵轴上安装的转动零件和驱动轴上安装的转动零件。泵轴是承载叶轮和内转子及传递扭矩的重要零件。泵轴上安装的转动零件由叶轮、轴承、推力环部件、内磁转子部件等加上泵轴本身组成与介质接触的转子部分。驱动轴上安装的转动零件由外磁转子部件、滚动轴承、驱动轴轴套等加上驱动轴本身组成与空气接触的转子部分。

磁力泵内外磁钢的更换：

深圳博耐泵业专业生产气动隔膜泵，磁力泵，真空泵等，首先要将内磁转子表面清理干净，耐腐蚀磁力泵，用长螺栓旋入连接架法兰，上旋出至高出法兰平面100mm左右，确认装配方向，放好中间垫片，将内磁转子放入隔离套中。要特别注意磁吸力很大，小心划伤手指撞坏零部件，将长螺栓端部放入孔中，均匀旋转两长螺栓，将内转子送入隔离套，注意两螺栓的下降高度应保持一致。止口对合后

，化工磁力泵，下长螺栓，旋紧连接泵盖与连接架的螺栓，内、外磁转子就对合了。

高温磁力泵-珠海磁力泵-

磁力加药泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司是广东深圳,真空泵的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博耐泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博耐泵业更加美好的未来。