

NIBCO阀门 美国S-580-70-66手动内螺纹青铜球阀

产品名称	NIBCO阀门 美国S-580-70-66手动内螺纹青铜球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	型号:S-580-70-66 连接方式:内螺纹 品牌:NIBCO
公司地址	上海市虹口区中山北一路1250号
联系电话	021-65445283 18930107251

产品详情

NIBCO阀门 美国S-580-70-66手动内螺纹青铜球阀产品概述

标准:

设计标准:ANSI B16.34

厚度标准:ANSI B16.34

螺纹标准:ANSI B1.20.1;BS21;DIN 2999/259;ISO 228/1;JIS B0203 ISO7/1.

检测标准:MSS SP-100;EN 12266;API 598;ISO 5208

NIBCO阀门 美国S-580-70-66手动内螺纹青铜球阀规格：

工作温度:-20 ~200 (-4 ~392)

压力等级：DIN PN16-63/1000PSI

规格：DN8-DN100(1/4"-4")

连接方式：螺纹/承插/对焊/快装等

材质：WCB、CF8、CF8M、双相钢2205等

一、耐磨;由于硬密封球阀的阀芯是合金钢喷焊，

二、密封性能好;由于硬密封球阀的密封是采用人工研磨，直到阀芯与密封圈完全吻合才能使用。所以他的密封性能是可靠的。

三、开关轻;由于硬密封球阀的密封圈底部采用弹簧使密封圈与阀芯紧紧抱在一起，所以在外界力量超过弹簧的预紧力时开关非常轻。四、使用寿命长：已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、等各部门，以及人们日常生活中。

NIBCO阀门 美国S-580-70-66手动内螺纹青铜球阀产品特点

1. ISO 5211 直接安装平台
2. 防静电装置
3. 阀杆防脱设计
4. 硅溶胶熔模铸造工艺
5. 钢球有压力平衡孔
6. 全通径
7. 锁紧装置可用

NIBCO阀门 美国S-580-70-66手动内螺纹青铜球阀主要零部件名称及材料

序号名称材质表

NO.	PART NAME	MATERIAL	
			1
			2
			3
			4
			5
			6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17