

万濠VTM-2515F增强型工具显微镜

产品名称	万濠VTM-2515F增强型工具显微镜
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	58500.00/台
规格参数	品牌:万濠Rational 型号:VTM-2515F 产地:中国
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

万濠VTM-2515F增强型工具显微镜

产品特点

多种数据测量、显微放大、显示、输入和输出等数据处理功能。

专用二维测量软件。

脚踏开关、鼠标采点方便灵活。

操作简单。

规格参数

仪器型号	VTM-2515F	
工作台	金属台面尺寸(mm)	450*280
	玻璃台尺寸(mm)	306*196
	X、Y运动行程(mm)	250*150
	Z向行程(mm)	200
	X、Y、Z向分辨力(μm)	0.5
X、Y坐标示值误差(μm)	2.5+L/100 (L为被测长度,单位:mm)	
外形尺寸(mm)	800*675*920	
仪器重量(kg)	135	
目视系统		
物镜放大倍数	1X、3X(标配)、5X、10X	
目镜放大倍数	10X (单、双目同) (选)	
总放大倍数	10X ~ 100X	
物镜放大倍率误差	包括畸变在内的放大倍率误差: 0.08%	
照明系统		
透射照明光源	24V/20W卤素钨灯	
反射照明光源	12V LED环形灯及带激光笔反射照明	

3.关键配置清单

项目	名称	型号	单位	数量	备注
1	仪器主体		台	1	
2	软件		套	1	
3	仪器防尘罩	万濠	个	1	
4	脚踏开关	万濠	个	1	
5	数显表	DC200	台	1	

四.仪器运行环境要求

1. 振动要求:

远离振源，无明显振幅。

2. 供电系统：

a. 电源电压: AC 220V 电压波动不大于额定电压的10%

b. 频率： 50/60HZ

c. 额定功率： 400W

d. 应具备独立可靠的接地系统(接地电阻不大于4)

建议客户配备独立供电装置，此装置应包含大功率电源稳压装置。