

现货80M80模具钢主销牌号 80M80特殊钢产品特性

产品名称	现货80M80模具钢主销牌号 80M80特殊钢产品特性
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	嘉棕特殊钢:99 Alumold350:1 国产/进口:2
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127室（注册地址）
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

80M80

法国80M80冷作模具钢，80M80钢易于锻造、退火，切削性能好，韧性、淬性偏低，具有强烈抵制过热敏感性，以及网状碳化物的析出倾向。具有较高的硬度和耐磨性，淬火时变形较小。具有良好的冲裁能力。80M80钢用于厚度小于6mm的冲压模具、切纸机，刀具等。

80M80广泛应用。80M80钢与碳素工具钢相比，具有较高的硬度和耐磨性；淬火时变形较小，具有良好的冲裁能力，要求硬度63HRC。

80M80化学成分:

碳 C:0.85~0.95

硅 Si:0.10~0.40

锰 Mn:1.80~2.20

磷 P: 0.030

硫 S: 0.030

铬 Cr:0.20~0.50

钒 V:0.05~0.20

供货状态及硬度:220~230HBS

80M80钢用于塑胶模具，使用时要进行热处理，使用硬度58-60HRC