

TENAX-TTS LWL (N) TSCGEWOEU中压卷筒电缆

产品名称	TENAX-TTS LWL (N) TSCGEWOEU中压卷筒电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	3.32/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

导体材料	铜, 裸
导体结构	5类 = 灵活
绝缘	橡胶 (EPR) EI6
电场控制	内外半导体橡胶层
保护导体的布置	在外部间隙中分裂
材料内护套	软糖 5GM3
自支撑元件	阿拉米德
扭转保护	合成编织
护套材料	橡胶 (CR) 5GM5
外护套颜色	红
抗紫外线	是的
耐油	是的
耐臭氧	是的
导体zui高温度, °C	90 °C
允许的外部电缆温度, 固定, °C	-40 - +80 °C
允许的外部电缆温度, 移动, °C	-25 - +80 °C
弯曲半径, 固定安装	6 x 直径
弯曲半径, 移动应用	12 x 直径
导体的zui大抗拉强度	20牛顿/平方毫米
运行速度	180米/分钟
磁芯直径	7.7 毫米

应用：

带有集成光纤线的柔性卷筒电缆，用于高和极端机械应力，例如扭转应力、偏转到不同平面和高卷筒速度。主要应用包括拖绳、高速集装箱起重机、起重机系统、移动式大型设备等。