

抗冲改性剂MBS系列树脂

产品名称	抗冲改性剂MBS系列树脂
公司名称	江西岳峰高分子材料有限公司
价格	19000.00/吨
规格参数	型号:MBS-530 品牌:岳峰高 有效物质含量:98 (%)
公司地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区西区金丰路21号
联系电话	0799-6611388

产品详情

型号	MBS-530	品牌	岳峰高
有效物质含量	98 (%)	产品规格	袋装
主要用途	于硬质PVC薄膜、片材、粒料、板材、非室外用管材、管件等制品中，提高其抗击强度。		

抗冲改性剂mbs系列树脂(透明制品)mbs树脂系甲基丙烯酯(m)、丁二烯(b)、苯乙烯(s)三元共聚物，主要用于聚氯乙烯加工成形过程中，在无损聚氯乙烯树脂固有物性的前提下，改善其冲击强度。物化指标：本产品为白色无定型粉末，颗粒均匀，具有良好的化学稳定性和热塑性，不溶于水、乙醇，可以丁酮、三氯甲烷中溶胀。质量指标：

mbs-530	指标
外观	白色粉末
粒度 (20目通过率%)	98
挥发份 (%)	1.0
表观密度 (g/cm3)	0.25-0.50

主要用途: mbs树脂主要用于硬质pvc薄膜、片材、粒料、板材、非室外用管材、管件等制品中，提高其抗击强度。贮存、包装、运输本主品密封装于塑料袋，然后装入编织袋中，袋内附有产品合格证。包装袋外部注明：商标、生产厂名、产品净重、产品批号。本产品为无毒、无腐蚀性固体粉末，属非危险品，运输按非危险品处理。应严防曝晒、雨淋。本产品贮存于阴凉、通风处，保存期一年，一年后经性能测定后，如无变化，仍可使用。