

唐音 3D虚拟演播室微课制作灯光5600k可调

产品名称	唐音 3D虚拟演播室微课制作灯光5600k可调
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	801.00/台
规格参数	产地:中山 灯壳:影视级金属材料 可以:兼顾可靠并减少重量
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

- 1、显色指数：Ra 90；
- 2、色温：3200K/5600K \pm 150LUX
- 3、光学系统：线性调光 0-****；
- 4、光角度：60°；
- 5、冷却系统：自然风冷散热；
- 6、控制地址码控制协议：DMX512 控制手动开关和调光控制两种；
- 7、通道模式： 1个通道；

8、信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬座输出；

9、电源输入：三芯带锁专用插头接插；

10、额定电压：AC100V-240V/50-60HZ；

11、功率： 100W

1、显色指数：Ra 90；

2、色温：3200K/5600K \pm 150LUX

3、光学系统：线性调光 0-****；

4、光角度：60°；

5、冷却系统：自然风冷散热；

6、控制地址码控制协议：DMX512 控制手动开关和调光控制两种；

7、通道模式： 1 个通道；

8、信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬座输出；

9、电源输入：三芯带锁专用插头接插；

10、额定电压：AC100V-240V/50-60HZ；

11、功率：100W

1、显色指数：Ra 90；

2、色温：3200K/5600K ± 150LUX

3、光学系统：线性调光 0-****；

4、光角度：60°；

5、冷却系统：自然风冷散热；

6、控制地址码控制协议：DMX512 控制手动开关和调光控制两种；

7、通道模式：1个通道；

8、信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬座输出；

9、电源输入：三芯带锁专用插头接插；

10、额定电压：AC100V-240V/50-60HZ；

11、功率：100W

参数：

1、LED光源：100W，寿命50000小时

2、色温：WW3200K /CW5600K 可选

3、光束角度：20°~65° 线性调节

4、显色指数：>95Ra

5、线性调光：电子线性调光 0~****

6、控制模式：DMX512 与手动调节

7、控制通道：1 个控制通道

8、散热系统：无风扇自然散热，鳍片自然对流散热灯体采用优质铝型材与金属板材相结合结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，散热系统采用智能静音风冷散热系统。