苏州SIEMENS西门子PLC模块代理

产品名称	苏州SIEMENS西门子PLC模块代理
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:SIEMENS 西门子PLC:代理 西门子PLC:原装
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

苏州SIEMENS西门子PLC模块代理 西门子PLC代理,西门子S7-1200代理,西门子PLC代理

成一个项目，打开OB1，执行菜单命令“ 视图 ”→“ STL ”，切换到语句表方式，输
其中的指令“ L ”将累加器1和累加器2中的16位整数相加，结果在累加器1中。打开PLCSIM，生成MW2
P模式。分别将300和500输入MW2和MW4的视图对象。打开PLC开关到RUN-
在中的子网。“ 新建 ”按钮，可以生成一条新的子网。点击“ 删除 ”按钮，可以删除选中的“ 子网 ”列表
点击“ 属性 ”按钮，在弹出的对话框中，可以设置选中的子网的属性，例如在“ 常规 ”选项卡中修改后
,可以设置编译地址，网络采用系统默认的设置。点击多媒框“ 改变 ”，出现中
在或在选中的子网中的线圈相对应的除M0.0外M的常开触点相对应，SB2与SB2的常闭触点相对应，
在梯形图中的线圈相对应的除M0.0外M的常开触点相对应，SB2与SB2的常闭触点相对应。
编辑程序时，梯形图中的操作数性如时，
编辑程序时，梯形图中的操作数性如时，

接触器的结构和工作原理与继电器的基本相同,区别仅在于继电器触点的钢定电流较小
(几十毫安),而接触器是用来控制大电流负载的,例如它可以控制额定电流为几十安培至上千安培的异步
电动机。
接通OB1，单击工具栏上的组按钮，启动程序状态监控功能。图3-37程序区左边窗口中是指令执行的监控
加器1的状态。默认状态下，只用十进制数显示累加器的值。在模拟菜单中，察
西门子S7-400H冗余容错自动化系统设计
冗余设计的容错自动化系统S7-400H
1. 西门子S7-400H的使用场合
在许多生产领域中，要求容错和高度可靠性的应用越来越多，某些领域由于故障引起的停机将会带来重
大的经济损失。S7-400H特别适合在下列场合使用
1)停机将会造成重大的经济损失。