青岛艾默生ups不间断电源 青岛ups电源

产品名称	青岛艾默生ups不间断电源 青岛ups电源
公司名称	青岛华瑞特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市四方区鞍山一路88号黄金岁月2701室
联系电话	0532-82773386 18660280160

产品详情

艾默生us11t-0010l -0030l技术参数：

输入

电压范围 176vac～288vac（满载） 额定电压 220vac/230vac 频率范围 45hz～55hz/55hz～65hz
额定频率 50hz/60hz 额定电流 5a/4.8a 6.5a/6.2a 10a/9.6a 12a/11a 14a/13.4a 16a/15a
功率因数 ≥0.97 电流谐波 ＜15%（阻性满载）输出

功率 1kva/800w 2kva/1600w 3kva/2400w 电压 220vac 电压误差 ±2% 电压失真度
≤6%（整流性满载），≤3%（阻性满载） 功率因数 0.8 正常模式频率
45hz～55hz/55hz～65hz，依据电网频率自动选择同步范围 电池模式频率
50hz/60hz，依据电网频率自动选择，缺省值：50hz 波形 正弦波 峰值比 可达3：1
过载能力（正常模式，25°C） ＜105% 连续工作 105%～125% 60s 后转旁路模式并告警 126%～150%
30s 后转旁路模式并告警 151%～200% 5s 后转旁路模式并告警 ＞200% 200ms 后转旁路模式并告警
过载能力（电池模式，25°C） ＜105% 连续工作 105%～125% 30s～60s
后切断输出并告警，过载时间随负载的增加递减 126%～150% 500ms 后切断输出并告警 ≥150% 200ms
后切断输出并告警 效率 ≥87%（正常模式），≥82%（电池模式） 旁路工作 电压范围
220vac（＋15 %/－45%） 频率范围 45hz～55hz/55hz～65hz，依据电网频率自动选择 电池
最大初始 充电电流 1a 7a 1a 8a 1a 8a 额定电压 （数量） 36v（3 节12v 7ah 电池串联）
36v（依据外置电池容量决定） 72v（6 节12v 7ah 电池串联） 72v（依据外置电池容量决定） 72v（6
节12v 9ah 电池串联） 72v（依据外置电池容量决定） 转换时间 市电←→电池 零转换
逆变←→旁路 ≤4ms

艾默生us11t-0010l -0030l产品特点：

■高可靠性　创新的精简结构设计，特别适用于it类负载(办公终端、服务器、存储器、voip、宽带
接入……)确保负载安全可靠运行。 ■优良的供电质量
高性能的浪涌抑制，可吸收电网污染输出纯正弦波。 ■ 友好的人机界面　具有自诊断功能，更以le

d指示灯与声讯警报器结合使用，轻松获取状态信息，实时显示电池容量与负载容量。 ■ 方便易用
为ups提供输入过流保护和过载保护，关键时刻轻松实现保护。 ■ 更全面的保护功能
us11t不仅保护计算机，还能够为计算机外设提供互联网访问浪涌保护功能。 ■ 延长电池组寿命
超宽输入电压/频率范围有效减少电池放电几率；超强充电能力，有效缩短电池回充时间，延长寿命。