

# 天津商用中央空调 商用中央空调保养 怡家一站家居

产品名称	天津商用中央空调 商用中央空调保养 怡家一站家居
公司名称	天津怡家一站家居科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区京津公路柳滩装饰城综合厅146号
联系电话	13212206975 13212206975

## 产品详情

不同空间的区域划分，商用中央空调保养，对于出风口的位置也有不同的要求，商用中央空调价格，例如卧室的出风口，安装在门口与过道处比较合适，避免直接吹在床上产生的不舒适感，也可避免在运行时产生的噪音影响睡眠。中央空调室内机吊装与装修一般会同步进行，天津商用中央空调，为避免后期其它工序带来的粉尘进入机体内，应使用的防尘袋将室内机保护起来，直至安装完毕。除了防尘之外，室内机安装时摆放位置需要平整，底部和木龙骨之间留有间距，避免后期运行过程中，机器运转与楼板共振产生的噪音漏水问题。

空调安装后，商用中央空调专卖店，将通过装潢将室内机、制冷剂配管、冷凝水装置、电线等隐蔽在吊顶夹层，待装潢结束后再进行空调系统调试。因此，在空调安装结束后，装潢工程开始施工前，应进行一次隐蔽工程验收。

为防止冷媒泄露，对气液管保压24小时，保压压力为4.0MPa。为避免其他装修施工时误损空调冷媒系统，所有压力表在保压后不做拆除，保持到外机通电测试前才拆除。

为检测系统有无漏水点，进行满水试验（冷凝水管内注满水）。为保障系统排水流畅，进行通水试验（水注入水管高点，确认留出水量是否达注水量70%以上）。

安装这些细节，您注意过没？

- 1、吊装前，室内机的出风和回风口以型纸作为保护，防止装修过程中灰尘进入设备内部，影响空调使用效果。
- 2、室内机吊装离房顶距离不得小于1公分，避免机器运行时与墙顶产生共振。
- 3、吊装时采用 $\varnothing$ 10mm全螺纹吊杆和双重螺母在螺杆下固定，防止螺母松动，导致出现运转噪音。
- 4、排水管保持1:100坡度，保障排水流畅；冷媒铜管横平竖直安装，并在每间隔1.2米~1.5米处，配管转弯前后都使用管箍进行支撑固定，防止下垂。

天津商用中央空调-商用中央空调保养-怡家一站家居(推荐商家)由天津怡家一站家居科技有限公司提供。天津怡家一站家居科技有限公司是一家从事“中央空调”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“日立”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使怡家一站家居在中央空调中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！