

青岛台达ups不间断电源 青岛ups电源

产品名称	青岛台达ups不间断电源 青岛ups电源
公司名称	青岛华瑞特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市四方区鞍山一路88号黄金岁月2701室
联系电话	0532-82773386 18660280160

产品详情

h系列(7/11kva)

· 产品特色

双变换纯在线式设计 适用于19"或21"标准网络机柜，也可站立放置
超薄高密度设计，为功率最大的3u高度机型
宽广的电压输入范围(120~280v)，减少电池放电机机会延长电池寿命
高整机效率(>91%)，节省电费，符合现代环保理念
输出波形失真率低，减少谐波干扰，可提升供电质量
人性化的设计，lcd显示屏可以手动旋转，调整到最佳角度
电池放电的截止电压可随放电时间不同而自动调节，从而延长电池使用寿命
具有远程紧急停机功能(epo) 标配手动维护旁路开关
可使用“电力管理大师”监控软件smart2000，进行ups近程及网络远程监控

· 应用领域

pc 终端机 网络节点 工作站 传真机 atm cad/cam设备 oa设备 交换机 医疗设备 机架型网络设备
工矿设备

技术规格

型号	ges-n7k		ges-n11k	ges-11k (3/1)	
额定容量	7kva/4900w		11kva/7700w		
交流输入	额定电压	200/208/220/230/240v		380/220v	
	电压范围	175v ~ 280v(满载) ;		287~464v(满载)	
		120v ~ 156v(70%负载)		207v~287v (70%负载)	
	频率范围	50/60hz(0.5,1,2,3,4,5hz可程序设定)			
	输入功率因素	> 0.97			
	效率	在线模式(ac-ac)	> 91%		
		经济模式(economic)	> 97%		
	输入保护断路器4	40a	63a	63a / 25a	
旁路保护断路器	40a	63a			
手动旁路维护开关	标准配备		选配		
交流输出	电压	220v(单相二线+g)			
	电压稳定度	± 1%			
	频率及稳定度(电池供电)	50/60hz ± 0.1%			
	波形失真	< 3%(线性及非线性负载)			

	过载能力(时间累计)	102%：连续 125%：1分钟(10分钟可选购) 150%：30秒	
	峰值因素	3：1	
电池	电池电压	240v	
	充电时间(典型)	3小时回充至90%满电位	
转换时间	市电断电/复电	零转换	
显示介面	led指示灯	市电正常/电池/旁路/异常	
	lcd显示器	操作状态/输出入电压/频率/负载状态/电瓶状态	
	警报声音	标准配备	
	通讯接口	rs232(db9接头)	标准配备
		干接点	标准配备
		snmp内置卡	选购
		远程紧急关机讯号(rj11)	标准配备
	电源管理软件	标准配备	
环境	噪音(1m距离)	<50db	
	工作温度	0 ~ 40	

	相对湿度	5% ~ 95%(不结露)		
其它	安规	美国ul1778/csa22.2		
	电磁干扰	美国fcc class a		
	雷击保护	eee c62.41		
外观	尺寸(w × d × h)含接线口	445 mm × 651 mm × 130 mm		445 mm × 678mm 130mm
	净重(主机)	20kg(不含电池)	25.5 kg(不含电池)	27 kg(不含电池)
<p>由于本公司不断研发改良，请洽本公司或经销商查询最新规格。</p> <p>外接变压器箱为选购配备，可提供110/22v</p>				