

## 8公斤水泥毯常用尺寸及施工方法

产品名称	8公斤水泥毯常用尺寸及施工方法
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	搭接宽度:15厘米 功能:防止开裂，抗冲击 重量:8公斤
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

水泥毯是采用干混凝土混合物、编织布和涤纶无纺布三种材料，通过针刺法把干混凝土颗粒固定在无纺布和塑料编织布之间而制成的一种毯状防水卷材，干混凝土经吸水后在上下各一层无纺布的有限空间里固化成整体的护坡材料。

水泥毯施工工艺。

一：规划、测量，确保一定的坡度，使水流从上端流入下端；清理施工现场，根据设计图纸设置施工线，重新测量排水坡度。施工线应按设计要求设置，沟两侧应平整，沟内坡面不得有虚土和空洞。水害部位应夯实，坡内杂物和砾石应除去。铺设材料可纵横铺设。请务必将基础整理平整，否则会影响外观质量！

水泥毯的接缝处理：在相邻两块水泥毯的叠加处横向挖宽10cm，深度为水泥毯一代凹坑。将叠加处的水泥毯接头放入并压平。沿水流方向将上水泥毯压在下水泥毯上，叠加处不小于10cm。用 5\*38mm不锈钢螺钉固定两条水泥毯。沟沿处理用铆钉固定材料的边缘，并用铆钉固定叠加处。固定后，用泥土覆盖边缘。

二：浇水固化：浇水前，应对铺设的整体进行检查和验收，浇水前应加厚！每平方米浇水9kg（厚度按10mm计算）。必须彻底浇水。从边缘到中间均匀洒水。好喷洒。流量为400ml/min，直到水泥毯颜色变深。不要使用压力较大的水柱！交水后禁止踩踏。温度 5 时应采取保温措施；当昼夜平均温度高于30时，表面应覆盖塑料薄膜或土工布，以保持湿润。浇水和维护时间不得少于3天。水泥地毯喷水后，水泥会迅速凝固。

水泥毯的主要特点。

1，使用方便。

新型水泥毯可以大卷散装。也可以成卷提供，方便人工装卸运输，无需大型起重机械。混凝土按科学比

例配制，无需现场配制，无过度水合问题。水泥毯可以在水下或海水中凝固。

## 2，快速凝固成型。

一旦浇水发生水合反应，水泥毯的大小和形状仍可在2小时内进行必要的加工，并可在24小时内硬化80%。也可根据用户的特殊要求，采用特殊配方，达到快速凝固或延迟凝固的目的。

## 3，环境友好。

水泥毯是一种低质量、低碳的技术。在许多用途中，使用的材料比普通混凝土少95%。其碱含量有限，冲刷率很低，对当地生态影响不大。

## 4，应用的灵活性。

水泥毯具有良好的悬垂性，可根据覆盖物体表面的复杂形状，甚至形成双曲面形状。凝固前的水泥毯可用普通手工工具切割或切割。

## 5，材料强度高。

水泥毯中的纤维可以增强材料强度，防止开裂，吸收冲击能，形成稳定的故障模式。

## 6，长期耐用。

水泥毯具有良好的抗化学性能，抗风雨侵蚀，阳光下紫外线不降解。

## 8公斤水泥毯常用尺寸及施工方法

水泥毯是一款常用于地面铺装的建材，其主要作用是防止地面开裂以及抗冲击。本文主要介绍一种8公斤水泥毯的常用尺寸以及施工方法。

### 8公斤水泥毯的尺寸

8公斤水泥毯的常用尺寸为1m x 2m，也可以按照实际需求进行定制。此外，其搭接宽度为15厘米，这是为了保证铺装时能够更加紧密的连接地面，避免出现明显的接缝。

### 8公斤水泥毯的施工方法

步骤一：清理地面。铺装前需要将地面进行清理，清除任何可能影响铺装的障碍物。

步骤二：铺装水泥毯。将水泥毯铺放在地面上，注意搭接宽度不要过大或过小。

步骤三：施工。用橡胶锤轻轻敲打水泥毯，使其更加贴合地面。如果水泥毯需要进行割裂，使用尺子和切割刀进行切割。

步骤四：等待干燥。完工后需要等待水泥干燥，一般需要24小时以上。

### 8公斤水泥毯的价格

8公斤水泥毯的市场价格一般为16.00元/平方米，也可以根据品牌、尺寸以及材质等因素进行调整，具体价格可以向当地建材市场咨询。

## 总结

8公斤水泥毯是一种常用的地面铺装材料，其搭接宽度为15厘米，主要功能为防止地面开裂以及抗冲击。施工时需要注意清理地面，规范铺装，等待水泥干燥。价格方面，一般为16.00元/平方米，具体价格可以根据尺寸等因素进行调整。