

# 美国泛美26MG超声波测厚仪

产品名称	美国泛美26MG超声波测厚仪
公司名称	济宁鲁科检测器材有限公司
价格	14500.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市任城开发区接贾路2-2号
联系电话	86-05372613602

## 产品详情

### 美国泛美26MG超声波测厚仪的仪器介绍

26MG超声波测厚仪是完美地将操作简单、价格低廉和功能齐全三大优点融合于一体的多功能超声波测厚仪。最重要的是26MG超声波测厚仪是由美国PANAMETRICS公司可靠的质量和良好的信誉来保证的，因此，超声波测厚仪26MG其质量可靠，经久耐用。

- 1.集先进的技术和多功能于一体，质量可靠；
- 2.密闭式键盘，自动零位调整，操作简单方便；
- 3.探头自动识别；
- 4.自动调整内部参数及纠正V路径误差；
- 5.大屏幕的LCD，指示所有测量信息；
- 6.公制/英制选择；
- 7.可选配D790探头在高低温条件下使用，并自动进行温度漂移补偿；
- 8.自动背景光可在光线不足条件下使用；
- 9.测厚范围：0.5-508mm；

10. 20HZ最小/最大扫描频率，可大范围扫描，

11.快速测定最小值；

12.键盘锁定功能，可防止意外误操作。

26MG超声波测厚仪的技术规格:

1.测量范围：0.5-500mm

2.测量精度：0.01/0.1mm任选

3.声速范围：762-13999mm/s

4.频率范围：1MHz-15MHz(-3dB)

5.工作温度：-10-50

6.扫描速度：2点(标准)/20点(快速)

7.键盘：密闭式具有触感和回声

8.电池：2节5#AA碱性电池

9.尺寸：64.8×128.5×29mm

10.重量：0.24Kg 26MG超声波测厚仪的技术参数:

探头型号	频率	探头尺寸	温度范围	测量范围(钢)
D790	5.0MHz	11.0mm	-20-500	1-500mm
D791	5.0MHz	11.0mm	-20-500	1-500mm
D791-RM	5.0MHz	11.0mm	-20-400	1-500mm
D792	10.0MHz	7.2mm	0-50	0.5-25mm
D794	5.0MHz	7.2mm	0-50	0.75-50mm
D797	2.0MHz	22.9mm	-20-400	2.5-500mm
D7226	7.5MHz	8.9mm	-20-150	0.71-100mm
D798	7.5MHz	7.2mm	-20-150	0.71-100mm
D799	5.0MHz	11.0mm	-20-150	1-500mm
MTD705	5.0MHz	5.1mm	0-50	0.75-19mm

