

# 太仓涂布机|苏州涂布机|PE建材家电电子保护膜涂布机|胶带涂布机

产品名称	太仓涂布机 苏州涂布机 PE建材家电电子保护膜涂布机 胶带涂布机
公司名称	太仓沃盛机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市城厢镇弇山西路145号
联系电话	86-0512-53119488 13771679002

## 产品详情

### 适用范围 application

适用于ldpe保护膜涂布。

### 产品特点 features

网纹上胶，张力控制精确，涂布量控制精确，烘箱温度控制精确，根据客户产品的工艺要求进行针对性的专业设计与制造。

### 技术参数 technical parameter

最大涂布宽度	1000mm
烘箱长度	4000mm
加热线长度	可选蒸汽/电加热/热风炉等

由于产品设计不断进步改良,以上资讯仅供参考,如有改动,恕不另行告知

\*due to machine development, information above may change is for reference only.

### 性能及特点

1. 整机采用4变频电机控制,整机张力(放卷、涂布、牵引、收卷)采用高档纠偏及变频电机控制。
2. 放料架形式为电动翻转双工位,采用磁粉自动张力控制。
3. 涂布量取,涂布网纹轴采用重型的双轴,可换不同角度的网纹轴,调节方式为手动带气动式,角度任意调底。
4. 烘箱采用电循环加热,热风进入式干燥系统,可调式内循环吸排气装置,进、排风风力强劲,干燥彻底。
5. 烘箱为烘箱,采用对操作平台,使操作传动方便,同时带轮传动式,减免材料拉伸和变形,手动(可选气缸)。
6. 涂布辊---牵引钢辊中间张力同步采用浮动摆臂式由plc自动控制。
7. 自动计米计速控制装置。
8. 纠偏采用epc对边机,为了材料收卷的整齐。
9. 收放轴采用键子式气胀轴,为了装卸料操作方便,气胀轴取放采用安全锁。
10. 高精度上压式牵引装置,钢辊冷却采用水循环式,通过冷却辊使膜更平整、更挺刮、更达到冷却效果。

