LA-30超声波测厚仪

产品名称	LA-30超声波测厚仪
公司名称	济宁鲁科检测器材有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市任城开发区接贾路2-2号
联系电话	86-05372613602

产品详情

LA-30测厚仪 LA-30 型智能型测厚仪,使用了 单片微机控制,取消了LA-10传统的拨盘式旋 纽和声速调节纽。改用了更为方便可靠的按 键式操作。并对测量结果进行了补偿。因此 ,操作更加方便,自动化程度更高,测量结 果更准确,是LA-10型、LA-20型的换代产品 。现在,又增加了背景光照明,使得在暗处 操作更加方便。针对我国东北地区冬季温度 很低的特点,更有宽温度型LA-30型,使用温 度可低至-10摄氏度。 技术参数: 显示方法 4位液晶数字 自动关机 50秒 测量方法 超声波脉冲回波 低电压指示 显示':BAT':时需换电池 测量频率 5 MHz 接触显示显示';';显示精度 0.1mm 电源 两节五号电池 测量范围 1.0 ~ 225mm 外型尺寸 124×67×30mm 声速调节 500~9990m/s 重量 240g 误差 使用环境 1.0~99.9mm ± (5H‰ ± 0.1mm) 温度 0~+40 (宽温型)-10~+40 1.0~225.0mm ± (1H%+1)mm 湿度 40 (20~90)%RH 声速和测量范围之间的关系 随机探头(两支)探头型号测量范围(钢中) 测量环境 标准 PT-5 1.2 ~ 225mm - 10 ~ + 60 标准 PT-5 1.2 ~ 225mm - 10 ~ + 60 可选配探头 标准 PT-5 1.2~225mm - 10 ~ +60 小管径 XT-5 0.8~50mm - 10 ~ +60 高温 GT-5

4.0~60mm - 10 ~ + 400 粗晶 CT-3 5.0~300mm - 10 ~ + 60