

青岛科士达ups不间断电源 青岛ups电源

产品名称	青岛科士达ups不间断电源 青岛ups电源
公司名称	青岛华瑞特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市四方区鞍山一路88号黄金岁月2701室
联系电话	0532-82773386 18660280160

产品详情

hipower高频大功率三进三出ups（冗余并联）

功率：20kva-120kva

客户价值：全面整合环境参数，构筑安全供电中心

逆变器控制策略：矢量控制

逆变器并联控制算法：基于瞬时无功功率理论的三相无变压器并联技术

整流器控制策略：三相分相控制

认证:tlc、ce、深圳自主创新产品

节能认证:符合csc/t43-2006

dsp全数字化控制.

高输入功率因数（ 0.99 ）.

丰富的lcd

面板功能，旋转式液晶面板，方便用户

调整到最佳角度；采用485

和系统通信，实现远程面板的功能；具有中/英文显示；根据需要设置lcd操作密码.

宽电压输入：输入电压208v-480v，输入频率40-70hz.

双电源输入支持两路独立的电源接入，提高了系统的可靠性.

兼容发电机运行，power walk

in设计减小了系统启动的冲击电流，可以减小并机系统对发电机容量的需求。

电池优化性能高，采用智能电池管理技术；根据电池特点设置电池最大均充电流；系统外置电池温度传感器，根据电池温度自动调整电池浮充电压；根据选用电池的特点设置欠压关机点。

外接电池的容量和数量灵活配置，容量（2~2000ah）及数量（32、34、36、38、40节），节约系统成本。

经济（eco）模式，满足了节能环保的要求。

可编程频率范围：输入和输出频率可以分别设定，能同时适应50/60hz供电系统。全部开关频率大于18k，噪音低，重量轻。

类模块化设计，整流、逆变和配电模块可以方便的拔插。缩短故障维修时间。

高可靠性设计，辅助电源和风扇电源冗余。

并联冗余功能：可以提供最大4台ups并联，提高了供电系统的可靠性。

定时开关机功能。

epo功能，一键关机。

多达500条的历史记录的容量。

选配件：snmp卡、集中监控卡、并机接口模块、告警继电器卡。