

大连凡美 铸造UPVC防腐板 81%树脂 UPVC防腐板

产品名称	大连凡美 铸造UPVC防腐板 81%树脂 UPVC防腐板
公司名称	大连凡美化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处
联系电话	18504287719 18504287719

产品详情

凡美耐腐洁净板，是凡美公司为防腐、UPVC防腐板洁净类工业车间研制开发的一款内墙装饰材料。产品用于车间屋面内衬板、吊顶、内墙和隔墙等饰面装饰。本产品采用PVC树脂原料生产，具有防腐、耐潮、高强度耐冲击等特点。UPVC防腐板

产品表面光洁，款式大方，安装快捷省力，是工业车间理想的装饰材料。

食品车间安心之选

凡美耐腐洁净板，是针对各类食品车间环境研发的一款健康、安全、洁净的内墙装饰防腐板。本产品可替代食品行业以往采用的瓷砖、彩钢板、PVC扣板等装饰材料

大连凡美化学建材有限公司

辽宁省大连市普湾新区石河高速出口与202国道交汇处

建筑构件耐火极限之“完整性”UPVC防腐板

对“完整性”提出要求，UPVC防腐板，是为了保障火灾发生时，分隔构件在规定时间内不被破坏，厂房UPVC防腐板 81%树脂，从而避免火灾蔓延到其他区域。

在标准耐火试验条件下，建筑构件有以下三项之一出现，即认定构件的“完整性”达到极限：1) 棉垫被点燃；2) 缝隙探棒可以通过；3) 背火面出现火焰并持续时间超过10S。

建筑构件耐火极限之“隔热性”

对“隔热性”提出要求，内衬UPVC防腐板

81%树脂，是为了保障火灾发生时，分隔构件在规定时间内，铸造UPVC防腐板

81%树脂，不会因过分受热导致其背火面温度高于一个可接受的温度值而造成火灾蔓延。

在标准耐火试验条件下，建筑构件有以下两项之一出现，即认定构件的“隔热性”达到极限：

1) 平均温度温升超过初始平均温度140度；2) 任一点位置的温度温升超过初始温度180度。

一、什么是建筑构件？UPVC防腐板

建筑结构的各个部件，称为建筑结构构件。如墙、隔墙、楼板、

屋面、梁或柱。二、建筑构件如何划分？

建筑构件分承重构件和分隔构件。三、承重构件指什么？

是指建筑物中用于承受外部荷载的构件，并在受火过程中保持

一定的承载能力。具体分为轴向承重构件：如承重墙、柱。抗弯构

件：如梁、楼板、屋顶承重构件

大连凡美-铸造UPVC防腐板 81%树脂-UPVC防腐板由大连凡美化学建材有限公司提供。大连凡美化学建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在辽宁大连的隔断与吊顶等行业积累了大批忠诚的客户。大连凡美带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！